

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-tip45vsr52-2-8-12-p-27983.html>



## Kamera IP 5Mpix BCS-P-TIP45VSR5(2) 2,8-12

Cena brutto	<b>1 081,17 zł</b>
Cena netto	<b>879,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>23846</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 5Mpix BCS-P-TIP45VSR5(2) 2,8-12mm

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR120dB
- IR 50m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-P-TIP45VSR5(2)

Linia produktowa  
BCS POINT

NDAA  
National Defense Authorization Act

Typ kamery  
Tuba

Rozdzielczość  
5 Mpx

Przetwornik  
1/2.7" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2880(H)×1620(V)

Obiektyw  
motozoom

Ogniskowa  
2.8~12 mm

Apertura  
F1.6

Focus  
Auto / manual

---

Iris  
Auto

Zoom optyczny  
4x

Zoom cyfrowy  
16x

Kąt widzenia  
H: 96.4°~ 32.7° V: 51.3°~ 18.6° D: 101.2°~37.2°

DORI  
Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m

Czułość kamery  
0.001Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N  
52dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
120dB

Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka  
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
2D/3D DNR

Defog  
Digital

Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni  
2

Rozdzielczości  
5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576)  
/ (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny  
2880×1620@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps

Strumień drugi  
1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps

Bitrate  
128Kbps~6144kbps

Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc  
ICR

Rodzaj oświetlacza  
IR LED

Oświetlacz  
50m

Mikrofon  
Tak

Kompresja audio  
G.711

Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
4

---

Sieć  
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność  
ONVIF(S/G/T)

Protokoły  
IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy  
max 9.6W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP67

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  
6kV

Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary  
206×74×74mm

Waga  
0.55kg