

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-tip55vsr5-ai1-g-2-7-13mm-p-25457.html>

Kamera IP 5Mpix BCS-P-TIP55VSR5-Ai1-G 2,7-13mm

Cena brutto	815,00 zł
Cena netto	662,60 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	21320
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-P-TIP55VSR5-Ai1-G 2,7-13mm

Kamera IP tubowa 5Mpx z obiektywem motozoom 2.7 ~ 13.5mm, przetwornik 1/2.7" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 50m, alarm 1/1, audio 1/1, funkcje: WDR(120dB), ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, wbudowane gniazdo na kartę pamięci do 256GB, obudowa IP67/IK10 grafit, zasilanie DC 12V, PoE 802.3af.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-TIP55VSR5-Ai1-G

Linia produktowa
BCS POINT

Typ kamery
Tuba

Rozdzielczość
5 Mpx

Przetwornik
1/2.7" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2880(H)×1620(V)

Obiektyw
motozoom

Ogniskowa
2.7~13.5 mm

Apertura
F1.2

Focus
Auto / manual

Iris
Auto

Zoom optyczny
4x

Zoom cyfrowy

16x
Kąt widzenia
H: 106.25°~ 30.42° V: 56.36°~ 17.22°
DORI
Detect 61~304m / Observe 24~121m / Recognize 12~61m / Identify 6~30m
Czułość kamery
0.002Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
56dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
2D/3D DNR
Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
3
Rozdzielczości
5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576)
/ (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny
2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi
1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Strumień trzeci
720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate
128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
ICR
Rodzaj oświetlacza
IR LED
Oświetlacz
50m
Wejście audio
1
Wyjście audio
1
Kompresja audio
G.711
Wejście alarmowe
1
Wyjście alarmowe
1
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 8W

Kolor obudowy

Grafit

Klasa szczelności IP

IP67

IK10

Tak

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

245×86×72mm

Waga

0.92kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.