Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:01

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-u-dip65vsr4-ai2-bcs-ultra-p-40061.html



Kamera IP 5Mpix BCS-U-DIP65VSR4-Ai2 BCS ULTRA

Cena brutto	**2 213,02 zł**
Cena netto	**1 799,20 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25082**
Producent	**BCS ULTRA**

Opis produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-U-DIP65VSR4-Ai2
Linia produktowa
BCS ULTRA
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2592(H)×1944(V)
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.7~13.5 mm
Apertura
F1.4~3.2
Focus
Auto / manual
Iris
Przysłona DC-Iris
Zoom optyczny
5×
Kąt widzenia
4:3 H: 30.4°~101.2° V: 22.8°~72.5° D: 38°~137.4° 16:9 H: 30.4°~101.2° V: 17°~53.3° D: 34.7°~121.6°
Czułość kamery
0.15Lux(F1.4) 0Lux(IR)
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
WDR(120dB)

Migawka
: Auto / manual 1/30~1/10000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual

Defog
: Electronic

Obrót obrazu
: Mirror, Flip

Ilość strumieni
: 4

Rozdzielczości
: 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360

Strumień główny
: 2592×1944@30fps

Kompresja wideo
: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
: IR LED

Zasięg IR
: 40m

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a

Wejście alarmowe
: 1

Wyjście alarmowe
: 1

Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: Tak

Maski prywatności
: 8

Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
: ONVIF

Protokoły
: IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2, mDNS (Multicast DNS), filtrowanie IP, szyfrowanie SSL, IEEE802.1x

Bezpieczeństwo
: DirectIP, TLS, SSL, HTTPS, FEN, IEEE 802.1X, IP filtering, iBank, Chained Fingerprint, Digest Authentication

Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af) klasa 3

Pobór mocy
: max 12.2W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

IK10
: Tak

Wbudowana grzałka
: Tak

Warunki pracy
: -40°C~+55°C max 90% RH

Wymiary
: Ø155×104.4mm

Waga
: 1 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szwendanie

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Detekcja twarzy
: Wykrywanie i śledzenie twarzy