Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:44

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-u-tip35fsr3-bcs-ultra-p-28046.html



Kamera IP 5Mpix BCS-U-TIP35FSR3 BCS ULTRA

Cena brutto	**1 525,20 zł**
Cena netto	**1 240,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23921**
Producent	**BCS ULTRA**

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-U-TIP35FSR3 BCS ULTRA

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-U-TIP35FSR3
Linia produktowa
BCS ULTRA
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2592(H)×1944(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F2.0
Focus

Stały

Iris

Stały

Kąt widzenia

4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.1° D: 122.9°

Czułość kamery

0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1/30~1/10000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Obrót obrazu

Mirror, Flip

Ilość strumieni

4

Rozdzielczości

2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360

Strumień główny

2592×1944@30fps

Kompresja wideo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED

Oświetlacz

30m

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a

Wejście alarmowe

1

Wyjście alarmowe

1

Gniazdo karty pamięci

microSD 512GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

Tak

Maski prywatności

8

Sieć

RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność

ONVIF

Protokoły

IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2

Rodzaj zasilania

PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 7.9W

Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
IK10
: Tak
Warunki pracy
: -20°C~+55°C max 90% RH
Wymiary
: 75×70×195.8mm
Waga
: 0.66 kg