

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 10:04

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-v-eip45vsr3-p-27592.html>



## Kamera IP 5Mpix BCS-V-EIP45VSR3

Cena brutto	<b>1 531,35 zł</b>
Cena netto	<b>1 245,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>23385</b>
Producent	<b>BCS VIEW</b>

### Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-V-TIP14FWR3 2.8mm IR30m

Kamera IP tubowa 4Mpx przetwornik 1/3" PS CMOS z obiektywem 2.8 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-V-TIP14FWR3

Linia produktowa  
BCS VIEW

Typ kamery  
Tuba

Rozdzielczość  
4 Mpx

Przetwornik  
1/3"

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2560(H)×1440(V)

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F 2.0

Focus  
Stały

Iris  
Stały

Zoom cyfrowy  
16×

Kąt widzenia  
H: 98° V: 53.1° D: 114.7°

Czułość kamery  
0.01Lux(F2.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

---

WDR  
120dB

Kompensacja tła  
BLC / WDR(120dB)

Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
3D DNR

Obrót obrazu  
Mirror, Flip 90°

Ilość strumieni  
2

Rozdzielczości  
4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)

Strumień główny  
2560×1440(20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)

Strumień drugi  
1280×720/640×480/640×360(30fps)

Bitrate  
32Kbps~8Mbps

Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc  
ICR

Rodzaj oświetlacza  
IR

Oświetlacz  
30m

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
Tak

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność  
ONVIF

Protokoły  
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Rodzaj zasilania  
12V DC / PoE (802.3af)

Pobór mocy  
max 6.5W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP67

Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary  
177.6×66.2×67.8mm

Waga  
0.27 kg