

Dane aktualne na dzień: 27-05-2026 22:51

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-v-eip45vsr3-p-27592.html>



Kamera IP 5Mpix BCS-V-EIP45VSR3

Cena brutto	1 531,35 zł
Cena netto	1 245,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23385
Producent	BCS VIEW

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-V-TIP14FWR3 2.8mm IR30m

Kamera IP tubowa 4Mpx przetwornik 1/3" PS CMOS z obiektywem 2.8 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-V-TIP14FWR3

Linia produktowa
BCS VIEW

Typ kamery
Tuba

Rozdzielczość
4 Mpx

Przetwornik
1/3"

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2560(H)×1440(V)

Obiektyw
stały

Ogniskowa
2.8 mm

Apertura
F 2.0

Focus
Stały

Iris
Stały

Zoom cyfrowy
16×

Kąt widzenia
H: 98° V: 53.1° D: 114.7°

Czułość kamery
0.01Lux(F2.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / WDR(120dB)

Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

Obrót obrazu
Mirror, Flip 90°

Ilość strumieni
2

Rozdzielczości
4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) /
360P(640×360)

Strumień główny
2560×1440(20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)

Strumień drugi
1280×720/640×480/640×360(30fps)

Bitrate
32Kbps~8Mbps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
ICR

Rodzaj oświetlacza
IR

Oświetlacz
30m

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
Tak

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF

Protokoły
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Rodzaj zasilania
12V DC / PoE (802.3af)

Pobór mocy
max 6.5W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
177.6×66.2×67.8mm

Waga
0.27 kg