

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-ipc-hdw3549tm-as-led-0280b-p-25648.html>



Kamera IP 5Mpix IPC-HDW3549TM-AS-LED-0280B

Cena brutto	896,98 zł
Cena netto	729,25 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	20696
Kod EAN	20696

Opis produktu

Kamera IP Dahua HDW3549TM-AS-LED-0280B została wyposażona w 5MP przetwornik obrazu 1 / 2,7 " CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz technologię Full Color, co gwarantuje obraz w żywych kolorach nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych.

HDW3549TM-AS-LED-0280B została wyposażona w szereg kluczowych zabezpieczeń technologicznych takich jak uwierzytelnianie i autoryzacja bezpieczeństwa, dostęp kontrola, zaufana ochrona, szyfrowana transmisja i szyfrowanie przechowywanie, które poprawia jego bezpieczeństwo i ochronę danych, oraz zapobiega inwazji złośliwych programów na urządzenie. Kamera HDW3549TM-AS-LED-0280B spełnia wymogi bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony prywatności.

Kamera IP Dahua HDW3549TM-AS-LED-0280B potrafi klasyfikować i wykryć pojazd i człowieka. Obsługuje przechowywanie kart SD. W kamerze użyto technologii kodowania Smart H.265+ & Smart H.264+, która zapewnia wyższą wydajność kodowania niż H.265 i H.264, gwarantuje wysokiej jakości wideo i obniża koszty przechowywania i transmisja. HDW3549TM-AS-LED-0280B posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Cechy HDW3549TM-AS-LED-0280B:

- 5 MP, przetwornik obrazu CMOS 1 / 2,7 "
- Wyjścia max. 5 MP (2592 × 1944) przy 20 fps i obsługuje 4 MP (2688 × 1520) przy 25/30 fps
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepływność
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, elastyczne kodowanie, zastosowanie do różnych przepustowości i środowiska pamięci masowej
- Tryb rotacji, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do różnych scen monitoringu
- Inteligentne wykrywanie: wtargnięcie, tripwire (wsparcie klasyfikacji i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka)
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, manipulacja wideo, scena zmiana, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, odłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia
- Obsługuje max. Karta Micro SD 256 GB, wbudowany mikrofon
- Zasilacz 12V DC / PoE, łatwy w instalacji
- Ochrona IP67
- SMD Plus
- Ochrona obwodowa

Specyfikacja

Model	HDW3549TM-AS-LED-0280B
Kamera	Kamera
Czujnik obrazu	

ROM/RAM	128 MB / 512 MB
Efektywne piksele	2592 (poz.) × 1944 (pion.)
Elektroniczny czas otwarcia migawki	Automatyczny / ręczny 1/3 s - 1/100000 s
System skanowania	
Stosunek S / N	Ponad 56 dB
Minimalne oświetlenie	0,003 luksa przy F1,0
Zasięg IR	
Sterowanie włączaniem / wyłączaniem podczerwieni	Automatyczny; ręczny
Liczba diod podczerwieni	2
Rotacja	: 0 ° -360 °
	Pionowo: 0 ° -78 °
	Obrót: 0 ° -360 °
Obiektyw	Obiektyw
Typ soczewki	
Typ mocowania	M12
Długość ogniskowa	2,8 mm
Maks. Otwór	F1,0
Pole widzenia	w poziomie 98 ° × w pionie 71 ° × po przekątnej 129 °
Bliska odległość ogniskowania	1,2 m
Dystans DORI	
	Wykrywanie - 56,0 m
	Obserwacja - 22,4 m
	Rozpoznanie - 11,2 m
	Zidentyfikowanie - 5,6 m
Smart funkcje	Smart funkcje
IVS (ochrona obwodowa)	Tripwire; wtargnięcie (wsparcie klasyfikacji i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka)
Inteligentne wyszukiwanie	Współpracuj ze Smart NVR, aby udoskonalić inteligentne wyszukiwanie, wyodrębnianie zdarzeń i łączenie z filmami z wydarzeń.
Wideo	Wideo
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwane tylko przez podstrumień)
Smart Codec	Smart H.265 + / Smart H.264 +
Ilość klatek	
	Strumień główny: 2592 × 1944 @ 1-20 fps 2688 × 1520 @ 1-25 / 30 fps
	Podstrumień: 704 × 576 @ 1-25 fps / 704 × 480 @ 1-30 fps
	Trzeci strumień: 1280 × 720 @ 1- 25/30 fps
Możliwość przesyłania strumieniowego	3 strumienie
Rozdzielczość	5M (2592 × 1944);
	4M (2688 × 1520);
	3M (2304 × 1296);

	1080p (1920 × 1080);
	1.3M (1280 × 960);
	720p (1280 × 720);
	D1 (704 × 576/704 × 480);
	VGA (640 × 480);
Kontrola szybkości transmisji	CIF (352 × 288/352 × 240)
Szybkość transmisji wideo	CBR / VBR
	H.264: 3 Kb / s - 8192 Kb / s
Detekcja ruchu	H.265: 3 Kb / s - 8192 Kb / s
Region zainteresowania (RoI)	OFF / ON (4 obszary, prostokątne)
Dzień noc	Tak (4 obszary)
BLC	
WDR	
Gain Control	
Redukcja szumów	
Balans bieli	
Scena Samoadaptacja	
Obrót obrazu	
Redukcja szumów	
Smart Illumination	tak
Mirror	
Maskowanie stref prywatności	
Audio	
Wbudowany mikrofon	Audio
Kompresja dźwięku	
Alarm	
Zdarzenie alarmowe	Alarm
Sieć	

		Sieć	
Sieć			
SDK i API			
Protokół			
Interoperacyjność			
Cyber Security			
Użytkownik / host		20 (całkowita przepustowość: 64 M)	
Przechowywanie		FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługa maks. 256 G); NAS	
Przeglądarka			
Oprogramowanie do zarządzania			
Telefon komórkowy			
Certyfikaty			
Certyfikaty		Certyfikaty	
		CE-LVD: EN62368-1	
		CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	
		FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	
		UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07	
Moc		Moc	
Zasilacz		12V DC / PoE	
Pobór energii		<8,4 W	
Środowisko			
		Środowisko	
Warunki pracy		-40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do + 140 ° F) / mniej niż 95%	
Temperatura przechowywania			
Stopień ochrony		IP67	
Budowa		Budowa	
Obudowa		Rdzeń wewnętrzny: metal Okładka: metal Pierścień ozdobny: Plastik	
Wymiary		99.1 mm × Φ121.9 mm	
Waga netto		480 g (1.1 lb)	
Waga brutto		660 g (1.5 lb)	