Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:01

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-ipc-hfw1530s-0280b-s6-dahua-p-26281.html



Kamera IP 5Mpix IPC-HFW1530S-0280B-S6 Dahua

Cena brutto	**1 006,14 zł**
Cena netto	**818,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22192**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW1530S-0280B-S6 została wyposażona w **5MP** przetwornik obrazu **1 / 2,7" CMOS**, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada nowoczesny obiektyw o ogniskowej **2,8 mm** oraz korzysta z technologii Dahua Smart Illumination (**zasięg IR do 30 m**). Pozwala ona wyświetlać obraz w środowisku o niskim natężeniu oświetlenia lub całkowicie ciemnym. Kamera dostosowuje się w zależności od odległości celów. W kamerze użyto technologii kodowania **Smart H.265+ & Smart H.264+**, która zapewnia wyższą wydajność kodowania niż H.265 i H.264, gwarantuje wysokiej jakości wideo i obniża koszty przechowywania i transmisja.

Kamera IP Dahua IPC-HFW1530S-0280B-S6 została wyposażona w szereg kluczowych zabezpieczeń technologicznych takich jak uwierzytelnianie i autoryzacja bezpieczeństwa, dostęp kontrola, zaufana ochrona, szyfrowana transmisja i szyfrowanie przechowywanie, które poprawia jego bezpieczeństwo i ochronę danych, oraz zapobiega inwazji złośliwych programów na urządzenie. Kamera IPC-HFW1530S-0280B-S6 spełnia wymogi bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony prywatności.

IPC-HFW1530S-0280B-S6 korzysta z Funkcji **ROI**, która umożliwia zwiększenie jakości nagrywanego obrazu we fragmentach obserwowanej sceny wskazanych przez użytkownika. Dzięki funkcji ROI realna jest ekonomiczna rejestracja nagrań i oszczędność całkowitej wielkości plików wideo z zachowaniem oryginalnej jakości obrazu w priorytetowych obszarach. Urządzenie korzysta z detekcji ruchu, gdy w monitorowanym obrazie pojawiają się poruszające się obiekty, **Dahua Motion Detection** wyzwala alarm. IPC-HFW1530S-0280B-S6 posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem **IP67**, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Jest zgodna ze standardem **ONVIF** (Open Network Video Interface Forum), zapewniające współpracę z produktami innych producentów.

Specyfikacja

Model	**IPC-HDW1530T-0280B-S6**
Producent	Dahua
Kamera	**Kamera**
Czujnik obrazu	
Maksymalna rozdzielczość	2880 (H) × 1620 (V)
RAM / ROM	128MB / 16MB
System skanowania	
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3 s–1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator wł.)

Zasięg IR	
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Liczba diod IR	1
Zakres rotacji	
	: 0 ° –355 °
	Pionowo: 0 ° –78 °
	Obrót: 0 ° –360 °
Obiektyw	**Obiektyw**
Typ soczewki	
Długość ogniskowa	2.8 mm
Maks. Otwór	M12
Pole widzenia	
	Pion: 106 °
	Pochylenie: 56°
	Przekątna: 125°
Bliska odległość ogniskowania	0.8 m (2.62 ft)
Dystans DORI	
	Wykrywanie: 56.0 m (183.73 ft)
	Obserwacja: 22.4 m (73.49 ft)
	Rozpoznanie: 11.2 m (36.75 ft)
	Identyfikacja: 5.6 m (18.37 ft)
Wideo	
	Wideo
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / H.264B MJPEG (strumień pomocniczy)
Smart Kodek	Smart H.265+; Smart H.264+
Jednoczesna liczba strumieni wideo	2
Rozdzielczość przetwarzania	
	2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Ilość klatek	
	2880 × 1620 (1 fps–20 fps)
	2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps)
	704 × 576 (1 fps–25 fps)
	704 × 480 (1 fps–30 fps)
Kontrola szybkości transmisji	
Szybkość transmisji wideo	

Dzień noc	
BLC	BLC / HLC / DWDR
Balans bieli	Tak
Redukcja szumów	3D NR
Smart Illumination	
Strefy prywatności	
Detekcja ruchu	
Obszar zainteresowania (ROI)	
Mirror	
Obrót obrazu	
Alarm	**Alarm**
Zdarzenie alarmowe	
Audio	**Audio**
Wbudowany mikrofon	
Kompresja audio	
Interfejs	**Interfejs**
Ethernet	
Sieć	**Sieć**
Cyber Security	Szyfrowanie wideo; szyfrowanie konfiguracji; Digest; WSSE; blokada konta; dzienniki bezpieczeństwa; generowanie i import certyfikatu X.509; HTTPS; zaufany rozruch; zaufana realizacja; zaufana aktualizacja
Obsługiwane protokoły	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
Zgodność ze standardem	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec; Milestone
Użytkownicy	6
Przechowywanie	FTP
Obsługa przez przeglądarki www	
	IE
	Chrome
	Firefox
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS; DSS; DMSS
Pozostałe	**Pozostałe**
Certyfikat	
	CE-LVD: EN62368-1
	CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
	FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Konstrukcja	Metal
Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	12V DC/PoE (802.3af)
Pobór mocy	
	Podstawowy pobór mocy: 1.9W (12V DC); 2.3W (PoE)
	Maks. pobór mocy: 3.9 W (12V DC); 4.5 W (PoE)
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	–40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)
Waga	0.32 kg (0.71 lb)
Wymiary (szer./wys.)	162.1 mm × Φ70.1 mm (6.38" × Φ2.76")