Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:39

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpixbcs-l-dip55vsr4-ai1-p-39960.html



Kamera IP 5MpixBCS-L-DIP55VSR4-Ai1

Cena brutto	**885,60 zł**
Cena netto	**720,00 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24959**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 5MpixBCS-L-DIP55VSR4-Ai1

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR 120dB
- IR 40m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-DIP55VSR4-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2960(H)×1668(V)
RAM
512MB
ROM
128MB
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.7~13.5 mm
Apertura
F1.5

Focus
: Auto / manual
Iris
: Auto
Zoom optyczny
: 5×
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138° ~36°
DORI
: Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m
Czułość kamery
: 0.005Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
Stabilizacja Obrazu
: Electronic (EIS)
Defog
: Electronic
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 5M(2960×1668)(2880×1620) /4M(2688×1520)(2560×1440) /3M(2048×1536)(2304×1296) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
: 2960×1668(1~20fps) 2880×1620(1~20fps) 2688×1520(1~25fps)
Strumień drugi
: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Strumień trzeci
: 1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate
: H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo
: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Zasięg IR
: 40m
Mikrofon
: Tak
Wejście audio
: 1
Wyjście audio

1

Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe
1

Wyjście alarmowe
1

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Bezpieczeństwo
HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files encryption, Session Security

Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 10.5W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

IK10
Tak

Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
Ø122×94mm

Waga
0.71 kg

Wymiary pudełka mm (W×D×H)
188×187×164

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
SMD 4.0