Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-eip16fcr3l3-ai-2-8mm-p-40389.html



Kamera IP 6MPix BCS-L-EIP16FCR3L3-Ai 2,8mm

Cena brutto	**657,87 zł**
Cena netto	**534,85 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25539**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 6MPix EIP16FCR3L3-Ai 2,8mm

- Kamera IP kopułowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m WhiteLight 30m
- Obudowa IP67
- Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP16FCR3L3-AI
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
6 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3200(H)×1800(V)
RAM
256MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura

F1.6

Focus

Stały

Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 110° V: 58° D: 132°

DORI

Detect 63.6m/ Observe 25.4m/ Recognize 12.7m/ Identify 6.4m

Czułość kamery

0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

DWDR

Kompensacja tła

BLC / HLC / DWDR

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

RoI

Region of Interest

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°

Ilość strumieni

2

Rozdzielczości

6M(3200×1800) 4M(2880×1620/2688×1520) 3M(2048×1536/2304×1296) 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240)

Strumień główny

3200×1800(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)

Strumień drugi

704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)

Bitrate

H.264: 32 kbps~8192kbps H.265: 12 kbps~8192kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED + WhiteLight

Zasięg IR

30m

Zasięg WhiteLight

30m

NightColor

Tak

Mikrofon

Tak

Kompresja audio

G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Przechowywanie

FTP

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/T)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P

Bezpieczeństwo
Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, Generation and importing of X.509 certification, HTTPS, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade

Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 5.3W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
Ø94×85.6mm

Waga
0.34 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka