Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:44

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-eip16fcr3l3-ai1-g-p-39961.html



Kamera IP 6Mpix BCS-L-EIP16FCR3L3-AI1-G

Cena brutto	**1 617,43 zł**
Cena netto	**1 314,98 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24960**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-EIP15FCR3L3-Ai1-G 2.8mm

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP15FCR3L3-AI1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2960(H)×1688(V)
RAM
256MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6

Focus
: Stały
Iris
: Stały
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H :111° V: 58° D: 132°
DORI
: Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m
Czułość kamery
: 0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
: 2
Rozdzielczości
: 5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
: 2960×1668(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)
Strumień drugi
: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate
: H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED+ White Light
Oświetlacz
: 30m
NightColor
: Tak
Mikrofon
: Tak
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie
: FTP, SFTP
Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Boujour

Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 5.4W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Warunki pracy
: -40°C~+55°C max 95% RH

Wymiary
: Ø106×94mm

Waga
: 0.39 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD
: SMD Plus