Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:38

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-eip26fcr3l3-ai12-2-8mm-p-40987.html

Kamera IP 6MPix BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1(2) 2,8mm

Cena brutto	**1 461,20 zł**
Cena netto	**1 187,97 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**26153**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 6MPix BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1 2,8mm

- Kamera IP kopułowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1-G
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
6 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3288(H)×1850(V)
RAM
1GB
ROM
256MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa

2.8 mm

Apertura

F1.4

Focus

Stały

Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H :110° V: 58° D: 132°

DORI

Detect 85m/ Observe 34m/ Recognize 17m/ Identify 9m

Czułość kamery

0.007Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0007Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

LDC

Lens Distortion Correction

RoI

Region of Interest

Defog

Electronic

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°

Ilość strumieni

3

Rozdzielczości

6M (3288×1850/3200×1800) /5M (2960×1688/2880×1620) /4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)

Strumień główny

3288 × 1850@(1–25/30 fps)

Strumień drugi

1920×1080@(1–25/30 fps)

Strumień trzeci

1920×1080@(1–25/30 fps)

Bitrate

H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED + WhiteLight

Zasięg IR

30m

Zasięg WhiteLight

30m

NightColor
: Tak

Mikrofon
: Tak

Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Przechowywanie
: FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 8

Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Bezpieczeństwo
: Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade, Session security, Security warning

Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 9.5W

Redundancja zasilania
: Dual Power Backup

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: Ø122×108.3mm

Waga
: 0.5 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: SMD 4.0

Ai - Inteligentne wyszukiwanie
: Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick