Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:59

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-eip46vcr4l4-ai1-2-713-5mm-p-40291.html



Kamera IP 6MPix BCS-L-EIP46VCR4L4-Ai1 2.7~13.5mm

Cena brutto	**2 687,55 zł**
Cena netto	**2 185,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25408**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 6MPix BCS-L-EIP46VCR4L4-Ai1

- Kamera IP kopułowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 40m
- Whitelight 40m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP46VCR4L4-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
6 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3288(H)×1850(V)
RAM
256MB
ROM
128MB
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.7~13.5 mm

Apertura
: F1.5
Focus
: Auto / manual
Iris
: Auto
Zoom optyczny
: 5×
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138°~36°
DORI
: Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m
Czułość kamery
: 0.007Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0007Lux(F1.5,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
RoI
: Region of Interest
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni
: 2
Rozdzielczości
: 6M(3288×1850/3200×1800) 5M(2880×1620) 4M(2688×1520) 3M(2304×1296) 1080p(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720p(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
: 3288×1850(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)
Strumień drugi
: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate
: H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED + WhiteLight
Zasięg IR
: 40m
Zasięg WhiteLight
: 40m
NightColor
: Tak
Mikrofon
: Tak
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Przechowywanie
: FTP, SFTP

Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Boujour, P2P

Bezpieczeństwo
: Video/Firmware/Configuration encryption,Digest,WSSE,Account lockout,Security logs,IP/MAC filtering,Generation and importing of X.509 certification,syslog,HTTPS,802.1x,Trusted boot/execution/upgrade, Session security, Security warning

Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 10.1W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: Ø122×108.3mm

Waga
: 0.7 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: SMD Plus