Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:44

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-eip66fcr3l3-ai1-g-p-40212.html



Kamera IP 6Mpix BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1-G

Cena brutto	**2 736,70 zł**
Cena netto	**2 224,96 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25295**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 6Mpix BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1-G

- Kamera IP kopułowa 6Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Technologia AcuPick
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1-G
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
6 Mpx
Przetwornik
1/1.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3288(H)×1850(V)
RAM
1GB
ROM
256MB
Obiektyw

stały

Ogniskowa
2.8 mm

Apertura
F1.0

Focus
Stały

Iris
Stały

Zoom cyfrowy
16×

Kąt widzenia
H: 109° V: 59° D: 131°

DORI
Detect 70m/ Observe 28m/ Recognize 14m/ Identify 7m

Czułość kamery
0.0005Lux(Color,F1.0,30IRE) 0.0004Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA

Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

LDC
Lens Distortion Correction

RoI
Region of Interest

Defog
Electronic

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°

Ilość strumieni
3

Rozdzielczości
6M (3288×1850/3200×1800) /5M (2880×1620) /4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)

Strumień główny
3288 × 1850@(1–25/30 fps)

Strumień drugi
1920×1080@(1–25/30 fps)

Strumień trzeci
1920×1080@(1–25/30 fps)

Bitrate
H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps

Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / Ai Coding

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
IR LED + WhiteLight

Zasięg IR
30m

Zasięg WhiteLight

30m

NightColor

Tak

Mikrofon

Tak

Głośnik

Tak

Funkcja aktywnego odstraszania ADC

Alarm optyczno-dźwiękowy

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe

1

Wyjście alarmowe

1

Przechowywanie

FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci

microSD 512GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

8

Sieć

RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T/M)

Protokoły

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour, Auto Registration

Bezpieczeństwo

Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade

Rodzaj zasilania

12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 10W

Redundancja zasilania

Dual Power Backup

Kolor obudowy

Grafit

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø122×116.1mm

Waga

0.8 kg

Obudowa

Metal

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Detekcja twarzy
: Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: SMD 4.0

Ai - Inteligentne wyszukiwanie
: Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick