

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-eip66fcr3l3-ai1-g-p-40212.html>



Kamera IP 6Mpix BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1-G

Cena brutto	2 736,70 zł
Cena netto	2 224,96 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25295
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 6Mpix BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1-G

- Kamera IP kopułowa 6Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Technologia AcuPick
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1-G

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Kopuła

Rozdzielczość
6 Mpx

Przetwornik
1/1.8" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
3288(H)×1850(V)

RAM
1GB

ROM
256MB

Obiektyw

stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.0
Focus
Stały
Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16x
Kąt widzenia
H: 109° V: 59° D: 131°
DORI
Detect 70m/ Observe 28m/ Recognize 14m/ Identify 7m
Czułość kamery
0.0005Lux(Color,F1.0,30IRE) 0.0004Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
56dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmacnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
3D DNR
LDC
Lens Distortion Correction
RoI
Region of Interest
Defog
Electronic
Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni
3
Rozdzielczości
6M (3288×1850/3200×1800) /5M (2880×1620) /4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p
(1920×1080) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)
Strumień główny
3288 × 1850@(1-25/30 fps)
Strumień drugi
1920×1080@(1-25/30 fps)
Strumień trzeci
1920×1080@(1-25/30 fps)
Bitrate
H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps
Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED + WhiteLight
Zasięg IR
30m
Zasięg WhiteLight

30m
NightColor
Tak
Mikrofon
Tak
Głośnik
Tak
Funkcja aktywnego odstraszenia ADC
Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio
1
Wyjście audio
1
Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe
1
Wyjście alarmowe
1
Przechowywanie
FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci
microSD 512GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
8
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T/M)
Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour, Auto Registration
Bezpieczeństwo
Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade
Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
max 10W
Redundancja zasilania
Dual Power Backup
Kolor obudowy
Grafit
Klasa szczelności IP
IP67
Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
Ø122×116.1mm
Waga
0.8 kg
Obudowa
Metal
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Detekcja twarzy

Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

SMD 4.0

Ai - Inteligentne wyszukiwanie

Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick