

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-fip26fsr1-ai2-fisheye-p-40537.html>



## Kamera IP 6MPix BCS-L-FIP26FSR1-Ai2 FISHEYE

Cena brutto	<b>2 483,37 zł</b>
Cena netto	<b>2 019,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>25713</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 6MPix BCS-L-FIP26FSR1-Ai2 FISHEYE

- Kamera IP 6Mpx
- Przetwornik 1/2.5" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw fisheye 1.68mm
- WDR120dB
- IR 15m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-FIP26FSR1-Ai2

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Fisheye

Rozdzielczość  
6 Mpx

Przetwornik  
1/2.5" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2560(H)×2560(H)

RAM  
1GB

ROM  
4GB

Obiektyw  
Fisheye

Ogniskowa  
1.68 mm

Apertura  
F2.0

---

Focus  
Stały

Iris  
Stały

Kąt widzenia  
H: 185° V: 185° D: 185°

DORI  
Detect 33.6m / Observe 13.4m / Recognize 6.7m / Identify 3.4m

Czułość kamery  
0.006Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N  
56dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
120dB

Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA

Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
3D DNR

Rol  
Region of Interest

Obrót obrazu  
0°/180°

Tryby FishEye  
Dekodowanie Hardware: 1O, 1P, 2P, 1R, 2R, 4R, 1O+ 3R Software: fisheye view, 360°pan.+PTZ, dual-channel 180° pan., fisheye+2PTZ, fisheye+3PTZ, fisheye+4PTZ, 360° pan.+6PTZ, fisheye+8PTZ, 180° pan., 180° pan.+3PTZ, 180° pan.+4PTZ, 180° pan.+8PTZ, VR mode

Ilość strumieni  
3

Rozdzielczości  
6M(2560×2560) 4M(2048×2048) 1.6M(1280×1280) 2M(1440×1440) 1M(1024×1024)(720×720)  
SVCD(480×480) 2.5M(2560×960) 1.5M(2048×768)  
1.3M(1920×720)(1280×480)(640×240)(1280×480)(640×240) VGA(640×480)(320×240)  
3M(2048×1536) (1920×1440) (1024×768) (1600×1200)

Strumień główny  
2560×2560@(1~25/30 fps)

Strumień drugi  
1440×1440@(1~25/30 fps)

Strumień trzeci  
1440×1440@(1~25/30 fps)

Bitrate  
H264: 3Kbps~16384Kbps H265: 3Kbps~16384Kbps

Kompresja wideo  
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding

Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza  
IR LED

Zasięg IR  
15m

Mikrofon  
Tak

Głośnik  
Tak

Wejście audio  
1

---

Wyjście audio  
1

Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Wejście alarmowe  
1

Wyjście alarmowe  
1

Przechowywanie  
FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci  
microSD 512GB

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność  
ONVIF(S/G/T)

Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Bezpieczeństwo  
Video, Firmware, Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade, Session security, Security warning

Rodzaj zasilania  
12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy  
max 10.1W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP67

IK10  
Tak

Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary  
Ø122×53.3mm

Waga  
0.46 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Liczenie osób  
Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu.

Ai - Mapa ciepła  
Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski