Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:15

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-fip26fsr1-ai2-fisheye-p-40537.html



Kamera IP 6MPix BCS-L-FIP26FSR1-Ai2 FISHEYE

Cena brutto	**2 061,94 zł**
Cena netto	**1 676,37 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25713**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 6MPix BCS-L-FIP26FSR1-Ai2 FISHEYE

- Kamera IP 6Mpx
- Przetwornik 1/2.5" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw fisheye 1.68mm
- WDR120dB
- IR 15m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-FIP26FSR1-Ai2
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Fisheye
Rozdzielczość
6 Mpx
Przetwornik
1/2.5'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×2560(H)
RAM
1GB
ROM
4GB
Obiektyw
Fisheye
Ogniskowa
1.68 mm
Apertura

F2.0

Focus

Stały

Iris

Stały

Kąt widzenia

H: 185° V: 185° D: 185°

DORI

Detect 33.6m / Observe 13.4m / Recognize 6.7m / Identify 3.4m

Czułość kamery

0.006Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

RoI

Region of Interest

Obrót obrazu

0°/180°

Tryby FishEye

Dekodowanie Hardware: 1O, 1P, 2P, 1R, 2R, 4R, 1O+ 3R Software: fisheye view, 360°pan.+PTZ, dual-channel 180° pan., fisheye+2PTZ, fisheye+3PTZ, fisheye+4PTZ, 360° pan.+6PTZ, fisheye+8PTZ, 180° pan., 180° pan.+3PTZ, 180° pan.+4PTZ, 180° pan.+8PTZ, VR mode

Ilość strumieni

3

Rozdzielczości

6M(2560×2560) 4M(2048×2048) 1.6M(1280×1280) 2M(1440×1440) 1M(1024×1024)(720×720) SVCD(480×480) 2.5M(2560×960) 1.5M(2048×768) 1.3M(1920×720)(1280×480)(640×240)(1280×480)(640×240) VGA(640×480)(320×240) 3M(2048×1536) (1920×1440) (1024×768) (1600×1200)

Strumień główny

2560×2560@(1~25/30 fps)

Strumień drugi

1440×1440@(1~25/30 fps)

Strumień trzeci

1440×1440@(1~25/30 fps)

Bitrate

H264: 3Kbps~16384Kbps H265: 3Kbps~16384Kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED

Zasięg IR

15m

Mikrofon

Tak

Głośnik

Tak

Wejście audio

1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Wejście alarmowe
1

Wyjście alarmowe
1

Przechowywanie
FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci
microSD 512GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Bezpieczeństwo
Video, Firmware, Configuration encryption,Digest,WSSE,Account lockout,Security logs,IP/MAC filtering,Generation and importing of X.509 certification,syslog,HTTPS,802.1x,Trusted boot,Trusted execution,Trusted upgrade,Session security,Security warning

Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 10.1W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

IK10
Tak

Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
Ø122×53.3mm

Waga
0.46 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Liczenie osób
Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu.

Ai - Mapa ciepła
Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski