Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:27

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-fip26fsr1-ai2-fisheye-p-40630.html



Kamera IP 6MPix BCS-L-FIP26FSR1-Ai2 FISHEYE

Cena brutto	**2 471,08 zł**
Cena netto	**2 009,01 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25858**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 6MPix BCS-L-FIP26FSR1-Ai2 FISHEYE

- Kamera IP 6Mpx
- Przetwornik 1/2.5" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw fisheye 1.68mm
- WDR120dB
- IR 15m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-FIP26FSR1-Ai2
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Fisheye
Rozdzielczość
6 Mpx
Przetwornik
1/2.5'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×2560(H)
RAM
1GB
ROM
4GB
Obiektyw
Fisheye
Ogniskowa
1.68 mm
Apertura
F2.0

Focus
: Stały
Iris
: Stały
Kąt widzenia
: H: 185° V: 185° D: 185°
DORI
: Detect 33.6m / Observe 13.4m / Recognize 6.7m / Identify 3.4m
Czułość kamery
: 0.006Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
RoI
: Region of Interest
Obrót obrazu
: 0°/180°
Tryby FishEye
: Dekodowanie Hardware: 1O, 1P, 2P, 1R, 2R, 4R, 1O+ 3R Software: fisheye view, 360°pan.+PTZ, dual-channel 180° pan., fisheye+2PTZ, fisheye+3PTZ, fisheye+4PTZ, 360° pan.+6PTZ, fisheye+8PTZ, 180° pan., 180° pan.+3PTZ, 180° pan.+4PTZ, 180° pan.+8PTZ, VR mode
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 6M(2560×2560) 4M(2048×2048) 1.6M(1280×1280) 2M(1440×1440) 1M(1024×1024)(720×720) SVCD(480×480) 2.5M(2560×960) 1.5M(2048×768) 1.3M(1920×720)(1280×480)(640×240)(1280×480)(640×240) VGA(640×480)(320×240) 3M(2048×1536) (1920×1440) (1024×768) (1600×1200)
Strumień główny
: 2560×2560@(1~25/30 fps)
Strumień drugi
: 1440×1440@(1~25/30 fps)
Strumień trzeci
: 1440×1440@(1~25/30 fps)
Bitrate
: H264: 3Kbps~16384Kbps H265: 3Kbps~16384Kbps
Kompresja wideo
: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Zasięg IR
: 15m
Mikrofon
: Tak
Głośnik
: Tak
Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Wejście alarmowe
: 1
Wyjście alarmowe
: 1
Przechowywanie
: FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 4
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T)
Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Bezpieczeństwo
: Video, Firmware, Configuration encryption,Digest,WSSE,Account lockout,Security logs,IP/MAC filtering,Generation and importing of X.509 certification,syslog,HTTPS,802.1x,Trusted boot,Trusted execution,Trusted upgrade,Session security,Security warning
Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
: max 10.1W
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
IK10
: Tak
Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
: Ø122×53.3mm
Waga
: 0.46 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Liczenie osób
: Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu.
Ai - Mapa ciepła
: Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski