

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-fip26fsr1-ai2-fisheye-p-40630.html>



Kamera IP 6MPix BCS-L-FIP26FSR1-Ai2 FISHEYE

Cena brutto	2 471,08 zł
Cena netto	2 009,01 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25858
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 6MPix BCS-L-FIP26FSR1-Ai2 FISHEYE

- Kamera IP 6Mpx
- Przetwornik 1/2.5" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw fisheye 1.68mm
- WDR120dB
- IR 15m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-FIP26FSR1-Ai2

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Fisheye

Rozdzielczość
6 Mpx

Przetwornik
1/2.5" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2560(H)×2560(H)

RAM
1GB

ROM
4GB

Obiektyw
Fisheye

Ogniskowa
1.68 mm

Apertura

F2.0

Focus Stały

Iris Stały

Kąt widzenia H: 185° V: 185° D: 185°

DORI Detect 33.6m / Observe 13.4m / Recognize 6.7m / Identify 3.4m

Czułość kamery 0.006Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N 56dB

Balans bieli (AWB) Auto / manual

WDR 120dB

Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA

Migawka Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmacnienia (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów 3D DNR

RoI Region of Interest

Obrót obrazu 0°/180°

Tryby FishEye Dekodowanie Hardware: 1O, 1P, 2P, 1R, 2R, 4R, 1O+ 3R Software: fisheye view, 360°pan.+PTZ, dual-channel 180° pan., fisheye+2PTZ, fisheye+3PTZ, fisheye+4PTZ, 360° pan.+6PTZ, fisheye+8PTZ, 180° pan., 180° pan.+3PTZ, 180° pan.+4PTZ, 180° pan.+8PTZ, VR mode

Ilość strumieni 3

Rozdzielczości 6M(2560×2560) 4M(2048×2048) 1.6M(1280×1280) 2M(1440×1440) 1M(1024×1024)(720×720) SVCD(480×480) 2.5M(2560×960) 1.5M(2048×768) 1.3M(1920×720)(1280×480)(640×240)(1280×480)(640×240) VGA(640×480)(320×240) 3M(2048×1536) (1920×1440) (1024×768) (1600×1200)

Strumień główny 2560×2560@(1~25/30 fps)

Strumień drugi 1440×1440@(1~25/30 fps)

Strumień trzeci 1440×1440@(1~25/30 fps)

Bitrate H264: 3Kbps~16384Kbps H265: 3Kbps~16384Kbps

Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding

Dzień/noc ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza IR LED

Zasięg IR 15m

Mikrofon Tak

Głośnik Tak

Wejście audio

1
Wyjście audio
1
Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Wejście alarmowe
1
Wyjście alarmowe
1
Przechowywanie
FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci
microSD 512GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
4
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T)
Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Bezpieczeństwo
Video, Firmware, Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade, Session security, Security warning
Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
max 10.1W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP67
IK10
Tak
Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
Ø122×53.3mm
Waga
0.46 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Liczenie osób
Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu.
Ai - Mapa ciepła
Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski