Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:05

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-sip1336fcl5-ai-4gset-2x3mp-p-40661.html



Kamera IP 6Mpix BCS-L-SIP1336FCL5-Ai-4G(SET) 2x3Mp

Cena brutto	**3 185,74 zł**
Cena netto	**2 590,03 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25904**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 6Mpix BCS-L-SIP1336FCL5-Ai-4G(SET) 2x3Mp SOLARNA

- Kamera obrotowa PTZ 3Mpx z wbudowaną kamerą stałą 3Mpx
- Połączenie mobilne 4G
- Panel solarny 8W
- Bateria 65Wh
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Technologia aktywnego odstraszania
- Alarmy dźwiękowe i świetlne
- Zasięg White Light do 50m
- Rozpoznawanie ludzi i pojazdów mechanicznych
- Gniazdo karty microSD 512GB

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-SIP1336FCL5-Ai-4G(SET)
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
PTZ+stała
Rozdzielczość
3 Mpx
Rozdzielczość kamera stała
3 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS
Przetwornik kamera stała
1/2.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2304(H)×1296(V)
Piksele kamera stała
2304(H)×1296(V)
RAM

256MB
RAM kamera stała
256MB
ROM
256MB
ROM kamera stała
256MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
3.6 mm
Ogniskowa kamera stała
2.8 mm
Apertura
F1.0
Apertura kamera stała
F1.0
Focus
Stały
Iris
Stały
Kąt widzenia
H: 81.5° V: 44.3° D: 96.3°
Kąt widzenia kamera stała
H: 93.5° V: 51.9° D: 110.1°
DORI
Detect 51m / Observe 20m / Recognize 10m / Identify 5m
DORI kamera stała
Detect 40m / Observe 16m / Recognize 8m / Identify 4m
Czułość kamery
0.0005Lux(Color,F1.0,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Czułość kamery kamera stała
0.0005Lux(Color,F1.0,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
55dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
DWDR
WDR kamera stała
DWDR
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
3D DNR
Obrót obrazu
Flip 180°
Ilość strumieni
1
Rozdzielczości
3M (2304×1296) / 1080p(1920×1080) / 720p(1280×720) / 640×360
Rozdzielczości kamera stała
3M (2304×1296) / 1080p(1920×1080) / 720p(1280×720) / 640×360
Strumień główny
3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps)
Strumień główny kamera stała
3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps)
Bitrate
H265: 54~1280 kbps
Bitrate kamera stała
H265: 54~1280 kbps

Kompresja wideo
: Smart H.265+

Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
: WhiteLight

Rodzaj oświetlacza kamera stała
: WhiteLight

Zasięg WhiteLight
: 50m

Zasięg WhiteLight kamera stała
: 30m

NightColor
: Tak

Mikrofon
: Tak

Głośnik
: Tak

Funkcja aktywnego odstraszania ADC
: Alarm optyczno-dźwiękowy

Światła ostrzegawcze
: White Light

Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB

Dodatkowe interfejsy
: USB C

Obsługa
: Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: Tak

Mobile network
: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 4G: Power class3: 23 dBm ± 2.7 dB

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP66

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
: TVS 2kV

Warunki pracy
: -20°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: 223.2×130.0×215.0mm

Waga
: 1.8 kg

Prędkość PAN
: 40°/s(40°/s preset)

Prędkość TILT
: 40°/s(40°/s preset)

Zakres PAN
: Fixed Lens: Pan: 0° to 210° PT Lens: Pan: 0° to 350°

Zakres TILT
: Fixed Lens: Tilt: -7° to +20° (manual) PT Lens: Tilt: 0° to +90° (Electric)

Auto tracking
: Autotracking Lite

Wymiary pudełka mm (W×D×H)
: 299×281×205

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: SMD 3.0