Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:49

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-tip16fcr3l3-2-8mm-p-39842.html



Kamera IP 6Mpix BCS-L-TIP16FCR3L3 2.8mm

Cena brutto	**526,28 zł**
Cena netto	**427,87 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24811**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 6Mpix BCS-L-TIP16FCR3L3 2.8mm

- Kamera IP tubowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- Mikrofon
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP16FCR3L3
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
6 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3200(H)×1800(V)
RAM
256MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus

Stały

Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 110° V: 58° D: 132°

DORI

Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m

Czułość kamery

0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

DWDR

Kompensacja tła

BLC / HLC / DWDR

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

RoI

Region of Interest

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni

2

Rozdzielczości

6M(3200×1800) 4M(2880×1620/2688×1520) 3M(2048×1536/2304×1296) 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240)

Strumień główny

3200×1800@20fps 2688×1520@25/30fps

Strumień drugi

704×576(25fps) 704×480(30fps)

Bitrate

H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED + WhiteLight

Zasięg IR

30m

Zasięg WhiteLight

30m

NightColor

Tak

Mikrofon

Tak

Kompresja audio

G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Przechowywanie

FTP

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność

ONVIF(S/T)

Protokoły

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P

Bezpieczeństwo

Video encryption,Configuration encryption,Digest,WSSE,Account lockout,Security logs,Generation and importing of X.509 certification,HTTPS,Trusted boot,Trusted execution,Trusted upgrade

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 5.3W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

173.3×70.0×70.0mm

Waga

0.44 kg

Obudowa

Metal