Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 00:08

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-tip26fcr5l5-ai1-g-p-40565.html



Kamera IP 6Mpix BCS-L-TIP26FCR5L5-Ai1-G

Cena brutto	**1 826,53 zł**
Cena netto	**1 484,98 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25756**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 6Mpix BCS-L-TIP26FCR5L5-Ai1

- Kamera IP tubowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 50m
- Whitelight 50m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP26FCR5L5-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
6 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3288(H)×1850(V)
RAM
1GB
ROM
256MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.4

Focus
: Stały
Iris
: Stały
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H: 110° V: 58° D: 132°
DORI
: Detect 85m/ Observe 34m/ Recognize 17m/ Identify 8m
Czułość kamery
: 0.007Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0007Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
LDC
: Lens Distortion Correction
RoI
: Region of Interest
Defog
: Electronic
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 6M (3288×1850/3200×1800) /5M (2960×1688/2880×1620) /4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)
Strumień główny
: 3288 × 1850@(1–25/30 fps)
Strumień drugi
: 1920×1080@(1–25/30 fps)
Strumień trzeci
: 1920×1080@(1–25/30 fps)
Bitrate
: H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps
Kompresja wideo
: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED + WhiteLight
Zasięg IR
: 50m
Zasięg WhiteLight
: 50m
NightColor
: Tak
Mikrofon

Tak

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe
1

Wyjście alarmowe
1

Przechowywanie
FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci
microSD 512GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
8

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Bezpieczeństwo
Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade, Session security, Security warning

Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 10W

Redundancja zasilania
Dual Power Backup

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
192.7×70.5×66.4mm

Waga
0.61 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
SMD 4.0

Ai - Inteligentne wyszukiwanie
Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick