

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-tip46fcr6l5-ai1-p-39898.html>



Kamera IP 6Mpix BCS-L-TIP46FCR6L5-Ai1

Cena brutto	1 388,67 zł
Cena netto	1 129,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	24903
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 6Mpix BCS-L-TIP46FCR6L5-Ai1

- Kamera IP tubowa 6Mpix
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 3.6mm
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon
- Promiennik IR 60m
- Whitelight 50m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP46FCR6L5-Ai1

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Tuba

Rozdzielczość
6 Mpx

Przetwornik
1/2.7" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
3288(H)×1850(V)

RAM
256MB

ROM
128MB

Obiektyw
stały

Ogniskowa
3.6 mm

Apertura

F1.6
Focus Stały
Iris Stały
Zoom cyfrowy 16x
Kąt widzenia H: 91° V: 46° D: 110°
DORI Detect 85m/ Observe 34m/ Recognize 17m/ Identify 8m
Czułość kamery 0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N 56dB
Balans bieli (AWB) Auto / manual
WDR 120dB
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów 3D DNR
Rol Region of Interest
Obrót obrazu Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni 2
Rozdzielczości 6M(3288×1850/3200×1800) 5M(2880×1620) 4M(2688×1520) 3M(2304×1296) 1080p(1920×1080) 720p(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240)
Strumień główny 3288×1850@(1~20fps) 2688×1520@(1~25/30fps)
Strumień drugi 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza IR LED + WhiteLight
Zasięg IR 60m
Zasięg WhiteLight 50m
Mikrofon Tak
Wejście audio 1
Wyjście audio 1
Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Wejście alarmowe

1
Wyjście alarmowe
1
Przechowywanie
FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
4
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T)
Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration
Bezpieczeństwo
Video encryption, firmware encryption, configuration encryption, Digest, WSSE, account lockout, security logs, IP/MAC filtering, generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, trusted boot, trusted execution, trusted upgrade
Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
max 8W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP67
Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
238.5mm × 90.7mm × 90.7mm
Waga
0.72 kg
Obudowa
Metal
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
SMD Plus