

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-tip46fcr6l5-ai1-p-39898.html>



## Kamera IP 6Mpix BCS-L-TIP46FCR6L5-Ai1

Cena brutto	<b>1 571,08 zł</b>
Cena netto	<b>1 277,30 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>24903</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Kamera IP 6Mpix BCS-L-TIP46FCR6L5-Ai1

- Kamera IP tubowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 3.6mm
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon
- Promiennik IR 60m
- Whitelight 50m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-TIP46FCR6L5-Ai1

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Tuba

Rozdzielczość  
6 Mpx

Przetwornik  
1/2.7" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
3288(H)×1850(V)

RAM  
256MB

ROM  
128MB

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
3.6 mm

Apertura

---

F1.6  
Focus Stały  
Iris Stały  
Zoom cyfrowy 16x  
Kąt widzenia H: 91° V: 46° D: 110°  
DORI Detect 85m/ Observe 34m/ Recognize 17m/ Identify 8m  
Czułość kamery 0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)  
Stosunek S/N 56dB  
Balans bieli (AWB) Auto / manual  
WDR 120dB  
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB)  
Migawka Auto / manual 1/3~1/100000s  
Kontrola wzmacnienia (AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów 3D DNR  
Rol Region of Interest  
Obrót obrazu Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°  
Ilość strumieni 2  
Rozdzielczości 6M(3288×1850/3200×1800) 5M(2880×1620) 4M(2688×1520) 3M(2304×1296) 1080p(1920×1080) 720p(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240)  
Strumień główny 3288×1850@(1~20fps) 2688×1520@(1~25/30fps)  
Strumień drugi 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)  
Bitrate H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps  
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
Dzień/noc ICR mechaniczny filtr podczerwieni  
Rodzaj oświetlacza IR LED + WhiteLight  
Zasięg IR 60m  
Zasięg WhiteLight 50m  
Mikrofon Tak  
Wejście audio 1  
Wyjście audio 1  
Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM  
Wejście alarmowe

---

1  
Wyjście alarmowe  
1  
Przechowywanie  
FTP, SFTP, NAS  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4  
Maski prywatności  
4  
Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps  
Zgodność  
ONVIF(S/G/T)  
Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration  
Bezpieczeństwo  
Video encryption, firmware encryption, configuration encryption, Digest, WSSE, account lockout, security logs, IP/MAC filtering, generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, trusted boot, trusted execution, trusted upgrade  
Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)  
Pobór mocy  
max 8W  
Kolor obudowy  
Biały  
Klasa szczelności IP  
IP67  
Warunki pracy  
-40°C~+60°C max 95% RH  
Wymiary  
238.5mm × 90.7mm × 90.7mm  
Waga  
0.72 kg  
Obudowa  
Metal  
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu  
Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii  
Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.  
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu  
SMD Plus