

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-tip46vcr6l6-ai1-g-p-40255.html>



Kamera IP 6Mpix BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1-G

Cena brutto	2 380,01 zł
Cena netto	1 934,97 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	25350
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 6Mpix BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1

- Kamera IP tubowa 6Mpix
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon
- Promiennik IR 60m
- Whitelight 60m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Tuba

Rozdzielczość
6 Mpx

Przetwornik
1/2.7" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
3288(H)×1850(V)

RAM
256MB

ROM
128MB

Obiektyw
motozoom

Ogniskowa
2.7~13.5 mm

Apertura

F1.5
Focus Auto / manual
Iris Auto
Zoom optyczny 5x
Zoom cyfrowy 16x
Kąt widzenia H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138°~36°
DORI Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m
Czułość kamery 0.007Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N 56dB
Balans bieli (AWB) Auto / manual
WDR 120dB
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów 3D DNR
Rol Region of Interest
Obrót obrazu Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni 2
Rozdzielczości 6M(3288×1850/3200×1800) 5M(2880×1620) 4M(2688×1520) 3M(2304×1296) 1080p(1920×1080) 720p(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240)
Strumień główny 3288×1850@(1~20fps) 2688×1520@(1~25/30fps)
Strumień drugi 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza IR LED + WhiteLight
Zasięg IR 60m
Zasięg WhiteLight 60m
NightColor Tak
Mikrofon Tak
Wejście audio 1
Wyjście audio

1
Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Wejście alarmowe
1
Wyjście alarmowe
1
Przechowywanie
FTP, SFTP
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
4
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T)
Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP,
NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P
Bezpieczeństwo
Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC
filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution
/ upgrade, Session security, Security warning
Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
max 12.7W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP67
Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
238.5mm × 90.7mm × 90.7mm
Waga
0.76 kg
Obudowa
Metal
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje
fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
SMD Plus