

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-tip46vcr6l6-ai1-g-p-40255.html>



## Kamera IP 6Mpix BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1-G

Cena brutto	<b>2 687,50 zł</b>
Cena netto	<b>2 184,96 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>25350</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 6Mpix BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1

- Kamera IP tubowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon
- Promiennik IR 60m
- Whitelight 60m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Tuba

Rozdzielczość  
6 Mpx

Przetwornik  
1/2.7" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
3288(H)×1850(V)

RAM  
256MB

ROM  
128MB

Obiektyw  
motozoom

Ogniskowa  
2.7~13.5 mm

Apertura

---

F1.5  
Focus Auto / manual  
Iris Auto  
Zoom optyczny 5x  
Zoom cyfrowy 16x  
Kąt widzenia H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138°~36°  
DORI Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m  
Czułość kamery 0.007Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)  
Stosunek S/N 56dB  
Balans bieli (AWB) Auto / manual  
WDR 120dB  
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB)  
Migawka Auto / manual 1/3~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów 3D DNR  
Rol Region of Interest  
Obrót obrazu Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°  
Ilość strumieni 2  
Rozdzielczości 6M(3288×1850/3200×1800) 5M(2880×1620) 4M(2688×1520) 3M(2304×1296) 1080p(1920×1080) 720p(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240)  
Strumień główny 3288×1850@(1~20fps) 2688×1520@(1~25/30fps)  
Strumień drugi 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)  
Bitrate H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps  
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
Dzień/noc ICR mechaniczny filtr podczerwieni  
Rodzaj oświetlacza IR LED + WhiteLight  
Zasięg IR 60m  
Zasięg WhiteLight 60m  
NightColor Tak  
Mikrofon Tak  
Wejście audio 1  
Wyjście audio

---

1  
Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM  
Wejście alarmowe  
1  
Wyjście alarmowe  
1  
Przechowywanie  
FTP, SFTP  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4  
Maski prywatności  
4  
Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps  
Zgodność  
ONVIF(S/G/T)  
Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP,  
NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P  
Bezpieczeństwo  
Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC  
filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution  
/ upgrade, Session security, Security warning  
Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)  
Pobór mocy  
max 12.7W  
Kolor obudowy  
Biały  
Klasa szczelności IP  
IP67  
Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH  
Wymiary  
238.5mm × 90.7mm × 90.7mm  
Waga  
0.76 kg  
Obudowa  
Metal  
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu  
Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii  
Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje  
fałszywe wywołanie alarmu.  
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu  
SMD Plus