

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 12:00

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-6mpix-bcs-l-tip46vcr6l6-ai1-p-39982.html>



## Kamera IP 6Mpix BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1

Cena brutto	<b>2 687,55 zł</b>
Cena netto	<b>2 185,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>24995</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 6Mpix BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1

- Kamera IP tubowa 6Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon
- Promiennik IR 60m
- Whitelight 60m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-TIP46VCR6L6-Ai1

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Tuba

Rozdzielczość  
6 Mpx

Przetwornik  
1/2.7" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
3288(H)×1850(V)

RAM  
256MB

ROM  
128MB

Obiektyw  
motozoom

Ogniskowa  
2.7~13.5 mm

---

Apertura  
F1.5

Focus  
Auto / manual

Iris  
Auto

Zoom optyczny  
5x

Zoom cyfrowy  
16x

Kąt widzenia  
H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138°~36°

DORI  
Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m

Czułość kamery  
0.007Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N  
56dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
120dB

Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
3D DNR

Rol  
Region of Interest

Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni  
2

Rozdzielczości  
6M(3288x1850/3200x1800) 5M(2880x1620) 4M(2688x1520) 3M(2304x1296) 1080p(1920x1080)  
720p(1280x720) D1(704x576/704x480) VGA(640x480) CIF(352x288/352x240)

Strumień główny  
3288x1850@(1~20fps) 2688x1520@(1~25/30fps)

Strumień drugi  
704x576(1~25fps) 704x480(1~30fps)

Bitrate  
H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps

Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza  
IR LED + WhiteLight

Zasięg IR  
60m

Zasięg WhiteLight  
60m

NightColor  
Tak

Mikrofon  
Tak

Wejście audio  
1

---

Wyjście audio  
1

Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Wejście alarmowe  
1

Wyjście alarmowe  
1

Przechowywanie  
FTP, SFTP

Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność  
ONVIF(S/G/T)

Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P

Bezpieczeństwo  
Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade, Session security, Security warning

Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy  
max 12.7W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP67

Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary  
238.5mm × 90.7mm × 90.7mm

Waga  
0.76 kg

Obudowa  
Metal

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu  
SMD Plus