Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:59

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-4mpix-bcs-l-psip24810scr7l3-ai2-p-39996.html



Kamera IP 8Mpix+4Mpix BCS-L-PSIP24810SCR7L3-Ai2

Cena brutto	**4 036,91 zł**
Cena netto	**3 282,04 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25018**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix+8Mpix BCS-L-PSIP24810SCR7L3-Ai2

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Wbudowana kamera stała 8Mpx panoramiczna
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw motozoom 4~40mm
- Zoom optyczny 10x
- WDR120dB
- IR 70m WhiteLight 30m
- Światła ostrzegawcze i głośnik
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-PSIP24810SCR7L3-Ai2
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
PTZ+stała
Rozdzielczość
4 Mpx
Rozdzielczość kamera stała
8 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS STARVIS
Przetwornik kamera stała
1/2.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×1440(V)
Piksele kamera stała

5376(H)×1520(V)

RAM

1GB

RAM kamera stała

2GB

ROM

4GB

ROM kamera stała

4GB

Obiektyw

motozoom

Ogniskowa

4~40 mm

Ogniskowa kamera stała

2.8 mm

Apertura

F1.6~3.6

Apertura kamera stała

F1.6

Focus

Auto / manual

Iris

Auto / manual

Zoom optyczny

10×

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 58°~11.3° V: 33.1°~6.4° D: 66.4°~12.8°

Kąt widzenia kamera stała

H: 180° V: 47°

DORI

Detect 500m / Observe 198m / Recognize 100m / Identify 50m

Czułość kamery

0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR)

Czułość kamery kamera stała

0.005Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N

55dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

WDR kamera stała

DWDR

Kompensacja tła

BLC / HLC

Migawka

Auto / manual 1~1/30000s

Migawka kamera stała

Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

2D/3D DNR

RoI

Region of Interest

Stabilizacja Obrazu

Electronic (EIS)

Defog

Electronic

Obrót obrazu
: Flip 180°
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
Rozdzielczości kamera stała
: 5376×1520 / 2688×752 / 2M(1920×1080) / 720p(1280×720) / 1344×368 / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
: 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Strumień główny kamera stała
: 5376×1520(25/30fps)
Strumień drugi
: 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Strumień drugi kamera stała
: 1344×368 / 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Strumień trzeci
: 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Strumień trzeci kamera stała
: 2688×752 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Bitrate
: H264: 96 kbps~16384 kbps H265: 38kbps~10240 kbps
Bitrate kamera stała
: H264: 128 kbps~16384 kbps H265: 51 kbps~13312 kbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED + WhiteLight
Rodzaj oświetlacza kamera stała
: IR LED + WhiteLight
Zasięg IR
: 70m
Zasięg IR kamera stała
: 30m
Zasięg WhiteLight
: 30m
Zasięg WhiteLight kamera stała
: 30m
NightColor
: Tak
Głośnik
: Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC
: Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / MPEG2-L2 / PCM
Wejście alarmowe
: 1
Wyjście alarmowe
: 1
Przechowywanie
: FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci

microSD 512GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: Tak

Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP

Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3at)

Pobór mocy
: max 25W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP66

Wbudowana grzałka
: Tak

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
: TVS 6kV

Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: 140.3×181.7×238.8mm

Waga
: 2.17 kg

Prędkość PAN
: 0.1°/s~80°/s(80°/s preset)

Prędkość TILT
: 0.1°/s~50°/s(50°/s preset)

Zakres PAN
: 0°~345°

Zakres TILT
: 10°~90°

Auto tracking
: Tak

Funkcje automatyki
: 300 presetów

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Detekcja twarzy
: Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: SMD 4.0

Akcesoria w zestawie
: Uchwyt ścienny