Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 09:20

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-l-dip28fcr3l3-ai1-p-39517.html



Kamera IP 8Mpix BCS-L-DIP28FCR3L3-Ai1

Cena brutto	**1 905,27 zł**
Cena netto	**1 549,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24419**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-DIP28FCR3L3-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
RAM
1GB
ROM
256MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.4
Focus
Stały
Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16×
Kąt widzenia
H: 110° V: 58° D: 132°
DORI
Detect 85m/ Observe 34m/ Recognize 17m/ Identify 9m
Czułość kamery
0.007Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0007Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

LDC

Lens Distortion Correction

RoI

Region of Interest

Defog

Electronic

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni

3

Rozdzielczości

8M (3840×2160) /6M (3200×1800) /5M (3072×1728) /4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)

Strumień główny

3840×2160@(1–25/30 fps)

Strumień drugi

1920×1080@(1–25/30 fps)

Strumień trzeci

1920×1080@(1–25/30 fps)

Bitrate

H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED+ White Light

Oświetlacz

30m

NightColor

Tak

Mikrofon

Tak

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe

1

Wyjście alarmowe

1

Przechowywanie

FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci

microSD 512GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Bezpieczeństwo
: Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade, Session security, Security warning

Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 8.2W

Redundancja zasilania
: Dual Power Backup

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

IK10
: Tak

Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: Ø111.7×89mm

Waga
: 0.5 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: SMD 4.0