

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-l-eip18fsr3-ai-2-8mm-kopulka-p-27435.html>



Kamera IP 8Mpix BCS-L-EIP18FSR3-Ai 2.8mm kopułka

Cena brutto	1 299,27 zł
Cena netto	1 056,32 zł
Dostępność	od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23158
Kod EAN	23158
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-EIP18FSR3-Ai 2.8mm kopułka

Kamera IP kopułowa 8Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/2.7" CMOS z obiektywem 2.8mm.

- Szczegóły produktu
- Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP18FSR3-Ai1
 - Linia produktowa
BCS LINE
 - Typ kamery
Kopuła
 - Rozdzielczość
8 Mpx
 - Przetwornik
1/2.7" CMOS
 - System skanowania
Progressive Scan
 - Piksele
3840(H)×2160(V)
 - RAM
256MB
 - ROM
128MB
 - Obiektyw
stały
 - Ogniskowa
2.8 mm
 - Apertura
F2.0
 - Focus
Stały
 - Iris
Stały
 - Zoom cyfrowy

16x
Kąt widzenia
H: 106° V: 56° D: 125°
DORI
Detect 88m/ Observe 35m/ Recognize 17m/ Identify 9m
Czułość kamery
0.009Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0009Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
56dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
3D DNR
Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
2
Rozdzielczości
8M(3840×2160) / 6M(3072×2048) / 5M(3072×1728)(2592×1944) / 4M(2688×1520) /
3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) /
D1(704×576/704× 480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
3840×2160(1~20fps)
Strumień drugi
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate
H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED
Oświetlacz
30m
Mikrofon
Tak
Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
4
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T)
Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP,

NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour

Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 5.4W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
Ø106×94mm

Waga
0.39 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD
SMD Plus