

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-l-eip28fsr5-ai1-g2-promocja-p-27650.html>



## Kamera IP 8MPix BCS-L-EIP28FSR5-AI1-G(2) PROMOCJA

Cena brutto	<b>1 905,27 zł</b>
Cena netto	<b>1 549,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>23435</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 8MPix BCS-L-EIP28FSR5-AI1-G(2)

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-EIP28FSR5-Ai1-G(2)

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Kopuła

Rozdzielczość  
8 Mpx

Przetwornik  
1/1.8" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
3840(H)×2160(V)

RAM  
1GB

ROM  
128MB

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

---

Apertura  
F1.6

Focus  
Stały

Iris  
Stały

Zoom cyfrowy  
16x

Kąt widzenia  
H :111° V: 59° D: 131°

DORI  
Detect 85m/ Observe 34m/ Recognize 17m/ Identify 9m

Czułość kamery  
0.003Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N  
56dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
120dB

Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA

Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
3D DNR

Defog  
Electronic

Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni  
3

Rozdzielczości  
8M(3840×2160) / 6M(3072×2048) / 5M(3072×1728)(2592×1944) / 4M(2688×1520)(2560×1440) /  
3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) /  
D1(704×576/704× 480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)

Strumień główny  
3840×2160(1~25/30fps)

Strumień drugi  
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)

Strumień trzeci  
1920×1080(1~25/30fps)

Bitrate  
H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps

Kompresja wideo  
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding

Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza  
IR LED

Oświetlacz  
30m

Mikrofon  
Tak

Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB

Obsługa

---

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność  
ONVIF(S/G/T)

Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P

Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy  
max 9.1W

Kolor obudowy  
Grafit

Klasa szczelności IP  
IP67

Warunki pracy  
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary  
Ø106×93.6mm

Waga  
0.5 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD  
SMD 4.0