

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-l-eip28fsr5-ai1-g2-p-27650.html>



Kamera IP 8MPix BCS-L-EIP28FSR5-AI1-G(2)

Cena brutto	1 868,37 zł
Cena netto	1 519,00 zł
Dostępność	od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23435
Kod EAN	23435
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 5MPix BCS-L-EIP25FSR5-AI1-G IR50 kopułowa przetwornik 1/2.7" z obiektywem 2.8mm.

Szczegóły produktu

- Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP25FSR5-Ai1
- Linia produktowa
BCS LINE
- Typ kamery
Kopuła
- Rozdzielczość
5 Mpx
- Przetwornik
1/2.7"
- System skanowania
Progressive Scan
- Piksele
2960(H)×1688(V)
- RAM
512MB
- ROM
128MB
- Obiektyw
stały
- Ogniskowa
2.8 mm
- Apertura
F1.4
- Focus
Stały
- Iris
Stały
- Zoom cyfrowy
16×
- Kąt widzenia
H: 97° V: 71° D: 129°
- DORI

Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m

Czułość kamery
0.005Lux(Kolor,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmacnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
3

Rozdzielczości
5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) /
2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)

Strumień główny
2880×1620(1~20fps) 2960×1668(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)

Strumień drugi
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)

Strumień trzeci
1920×1080(1~25/30fps)

Bitrate
H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps

Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding

Dzień/noc
ICR

Rodzaj oświetlacza
IR

Oświetlacz
50m

Mikrofon
Tak

Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP,
NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 8.9W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP67
Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
Ø106×93.6mm
Waga
0.5 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Tak
Ai - Ochrona perymetryczna
Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów
Tak