Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 00:59

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-l-eip58vcr5l4-ai1-g-2-7-13mm-p-40624.html



Kamera IP 8Mpix BCS-L-EIP58VCR5L4-Ai1-G 2,7-13mm

Cena brutto	**4 168,54 zł**
Cena netto	**3 389,06 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25852**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-L-EIP58VCR5L4-Ai1-G 2,7-13,5mm

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 50m
- Whitelight 40m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP58VCR5L4-Ai1-G
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
RAM
1GB
ROM
256MB
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa

2.7~13.5 mm

Apertura

F1.4

Focus

Auto / manual

Iris

Auto

Zoom optyczny

5×

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138° ~36°

DORI

Detect 85~280m / Observe 34~112m / Recognize 17~56m / Identify 8.5~28m

Czułość kamery

0.007Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA / AFSA

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

RoI

Region of Interest

Stabilizacja Obrazu

Electronic (EIS)

Defog

Electronic

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°

Ilość strumieni

3

Rozdzielczości

8M (3840×2160) /6M (3200×1800) /5M (3072×1728) /4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)

Strumień główny

3840×2160@(25/30 fps)

Strumień drugi

1920×1080@(25/30 fps)

Strumień trzeci

1920×1080@(25/30 fps)

Bitrate

H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED + WhiteLight

Zasięg IR

50m

Zasięg WhiteLight
: 40m
NightColor
: Tak
Mikrofon
: Tak
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Przechowywanie
: FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 8
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T)
Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Bezpieczeństwo
: Video encryption, firmware encryption, configuration encryption, Digest, WSSE, account lockout, security logs, IP/MAC filtering, generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, trusted boot, trusted execution, trusted upgrade
Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
: max 9.8W
Kolor obudowy
: Grafit
Klasa szczelności IP
: IP67
Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
: Ø122×108.3mm
Waga
: 0.69 kg
Wymiary pudełka mm (W×D×H)
: 156×156×137
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: SMD 4.0
Ai - Inteligentne wyszukiwanie
: Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick
Ai - Large Scale Models
: Ochrona perymetryczna: zwiększony zasięg detekcji, ograniczona ilość fałszywych alarmów