Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:44

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-l-eip68fcr3l3-ai1-p-40056.html



Kamera IP 8Mpix BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1

Cena brutto	**3 073,71 zł**
Cena netto	**2 498,95 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25076**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Technologia AcuPick
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/1.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
RAM
1GB
ROM
256MB
Obiektyw
stały

Ogniskowa
: 2.8 mm
Apertura
: F1.0
Focus
: Stały
Iris
: Stały
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H: 109° V: 59° D: 131°
DORI
: Detect 82m/ Observe 33m/ Recognize 16m/ Identify 8m
Czułość kamery
: 0.0008Lux(Color,F1.0,30IRE) 0.0004Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
LDC
: Lens Distortion Correction
RoI
: Region of Interest
Defog
: Electronic
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 8M (3840×2160) /6M (3200×1800) /5M (3072×1728) /4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240)
Strumień główny
: 3840×2160@(1–25/30 fps)
Strumień drugi
: 1920×1080@(1–25/30 fps)
Strumień trzeci
: 1920×1080@(1–25/30 fps)
Bitrate
: H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps
Kompresja wideo
: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED + WhiteLight
Zasięg IR
: 30m
Zasięg WhiteLight

30m

NightColor

Tak

Mikrofon

Tak

Głośnik

Tak

Funkcja aktywnego odstraszania ADC

Alarm optyczno-dźwiękowy

Światła ostrzegawcze

Red/Blue Light

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe

1

Wyjście alarmowe

1

Przechowywanie

FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci

microSD 512GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

8

Sieć

RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T/M)

Protokoły

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour, Auto Registration

Bezpieczeństwo

Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade

Rodzaj zasilania

12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 10W

Redundancja zasilania

Dual Power Backup

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø122×116.1mm

Waga

0.8 kg

Obudowa

Metal

Wymiary pudełka mm (W×D×H)

156×156×137

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
    Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
    Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
    Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy
    Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
    SMD 4.0
Ai - Inteligentne wyszukiwanie
    Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick
Ai - Large Scale Models
    Ochrona perymetryczna: zwiększony zasięg detekcji, ograniczona ilość fałszywych alarmów