Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:59

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-l-ptip2x4fcl4-ai2-2x3-6mm-p-40337.html



Kamera IP 8Mpix BCS-L-PTIP2X4FCL4-Ai2 2x3,6mm

Cena brutto	**7 663,00 zł**
Cena netto	**6 230,08 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25491**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-L-PTIP2X4FCL4-Ai2

- Kamera IP panoramiczna 8Mpx
- Przetwornik 2x 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia exPoE
- 2x obiektyw stały 3.6mm
- WDR140dB
- WhiteLight 40m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-PTIP2X4FCL4-Ai2
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Panoramiczna
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
2×1/1.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
4096(H)×1800(V)
RAM
1GB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa

2×3.6 mm

Apertura
F1.0

Focus
Stały

Iris
Stały

Zoom cyfrowy
16×

Kąt widzenia
H: 180° V: 148°

DORI
Detect 70m/ Observe 28m/ Recognize 14m/ Identify 7m

Czułość kamery
0.0005Lux(Color,F1.0,30IRE) 0.0002Lux(B/W,F1.0,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
140dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(140dB) / SSA

Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

Defog
Electronic

Ilość strumieni
3

Rozdzielczości
8M(4096×1800) /6.5M(3840×1680) /4M(3840×1080) /4M(2880×1264) /1.6M(1920×832) /0.7M(1280×560) /0.5M(1024×452)

Strumień główny
4096×1800(1~25fps) / WDR: 20fps

Strumień drugi
1024×452(1~25fps) / WDR: 20fps

Strumień trzeci
1920×832(1~25fps) / WDR: 20fps

Bitrate
H.264: 9 kbps~8192 kbps H.265: 9 kbps~8192 kbps

Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / Ai Coding

Rodzaj oświetlacza
WhiteLight

Zasięg WhiteLight
40m

NightColor
Tak

Mikrofon
Tak

Głośnik
Tak

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio

G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe
1

Wyjście alarmowe
1

Gniazdo karty pamięci
microSD 512GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, Bonjour

Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3at) / ePoE

Pobór mocy
max 11.8W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
301×128×120mm

Waga
1.42 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów
Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów

Ai - Liczenie osób
Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu.

Ai - Mapa ciepła
Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
SMD