Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:14

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-l-ptip2x4fcr2l2-ai1-2x2-8mm-p-40623.html



# Kamera IP 8Mpix BCS-L-PTIP2X4FCR2L2-Ai1 2x2,8mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 302,61 zł** |
| Cena netto | **2 685,05 zł** |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **25851** |
| Producent | **BCS LINE** |

## Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-L-PTIP2X4FCR2L2-Ai1 2x2,8mm

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 2x1/2.7" PS CMOS
- Obraz panoramiczny kąt widzenia H:180°
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- 2x obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 25m, WhiteLight 20m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-PTIP2X4FCR2L2-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
2×1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
4096(H)×1860(V)
RAM
1GB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa

2×2.8 mm

Apertura

F1.4

Focus

Stały

Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 180° V: 86°

DORI

Detect 51m / Observe 20m / Recognize 10m / Identify 5m

Czułość kamery

0.005Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

RoI

Region of Interest

Defog

Electronic

Ilość strumieni

3

Rozdzielczości

4096×1860 /3632×1632 /3040×1368 /1200×530 /1920×860 /960×432

Strumień główny

4096×1860(1~20fps)

Strumień drugi

1200×530(1~20fps)

Strumień trzeci

1920×860(1~20fps)

Bitrate

H264: 6Kbps~16384Kbps H265: 6Kbps~16384Kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / Ai Coding

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED + WhiteLight

Zasięg IR

25m

Zasięg WhiteLight

20m

NightColor

Tak

Mikrofon

Tak

Głośnik

Tak

Funkcja aktywnego odstraszania ADC
: Alarm optyczno-dźwiękowy

Światła ostrzegawcze
: Red/Blue Light

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe
: 1

Wyjście alarmowe
: 1

Przechowywanie
: FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Bezpieczeństwo
: HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files encryption, Session Security

Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 11W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: 183.1×99×78mm

Waga
: 0.7 kg

Wymiary pudełka mm (W×D×H)
: 240×148×111

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: SMD 4.0