

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-l-ptip2x4fcr2l2-ai1-2x2-8mm-p-40623.html>



Kamera IP 8Mpix BCS-L-PTIP2X4FCR2L2-Ai1 2x2,8mm

Cena brutto	3 302,61 zł
Cena netto	2 685,05 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25851
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-L-PTIP2X4FCR2L2-Ai1 2x2,8mm

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 2x1/2.7" PS CMOS
- Obraz panoramiczny kąt widzenia H:180°
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- 2x obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 25m, WhiteLight 20m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-PTIP2X4FCR2L2-Ai1

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Tuba

Rozdzielczość
8 Mpx

Przetwornik
2x1/2.7" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
4096(H)×1860(V)

RAM
1GB

ROM
128MB

Obiektyw
stały

Ogniskowa
2×2.8 mm

Apertura
F1.4

Focus
Stały

Iris
Stały

Zoom cyfrowy
16×

Kąt widzenia
H: 180° V: 86°

DORI
Detect 51m / Observe 20m / Recognize 10m / Identify 5m

Czułość kamery
0.005Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA

Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

RoI
Region of Interest

Defog
Electronic

Ilość strumieni
3

Rozdzielczości
4096×1860 /3632×1632 /3040×1368 /1200×530 /1920×860 /960×432

Strumień główny
4096×1860(1~20fps)

Strumień drugi
1200×530(1~20fps)

Strumień trzeci
1920×860(1~20fps)

Bitrate
H264: 6Kbps~16384Kbps H265: 6Kbps~16384Kbps

Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / Ai Coding

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
IR LED + WhiteLight

Zasięg IR
25m

Zasięg WhiteLight
20m

NightColor
Tak

Mikrofon
Tak

Głośnik

Tak

Funkcja aktywnego odstraszania ADC

Alarm optyczno-dźwiękowy

Światła ostrzegawcze

Red/Blue Light

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe

1

Wyjście alarmowe

1

Przechowywanie

FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci

microSD 256GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Bezpieczeństwo

HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files encryption, Session Security

Rodzaj zasilania

12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 11W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

183.1×99×78mm

Waga

0.7 kg

Wymiary pudełka mm (W×D×H)

240×148×111

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

SMD 4.0

