Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:14

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-l-tip28fcr5l5-ai1-p-40012.html



Kamera IP 8Mpix BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1

Cena brutto	**2 478,40 zł**
Cena netto	**2 014,96 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25047**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Promiennik IR 50m
- Whitelight 50m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP28FCR5L5-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
RAM
1GB
ROM
256MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.4

Focus
: Stały
Iris
: Stały
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H: 110° V: 58° D: 132°
DORI
: Detect 85m/ Observe 34m/ Recognize 17m/ Identify 8m
Czułość kamery
: 0.007Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0007Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
LDC
: Lens Distortion Correction
RoI
: Region of Interest
Defog
: Electronic
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 8M(3840×2160) 6M(3200×1800) 5M(3072×1728) 4M(2688×1520/2560×1440) 3M(2304×1296)
1080p(1920×1080) 720p(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
: 3840×2160(1~25/30fps)
Strumień drugi
: 1920×1080@(1~25/30 fps)
Strumień trzeci
: 1920×1080@(1~25/30 fps)
Bitrate
: H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps
Kompresja wideo
: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED + WhiteLight
Zasięg IR
: 50m
Zasięg WhiteLight
: 50m
NightColor
: Tak
Mikrofon
: Tak

Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe
: 1
Wyjście alarmowe
: 1
Przechowywanie
: FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 8
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T)
Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Bezpieczeństwo
: Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade, Session security, Security warning
Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
: max 10W
Redundancja zasilania
: Dual Power Backup
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
: 192.7×70.5×66.4mm
Waga
: 0.61 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: SMD 4.0
Ai - Inteligentne wyszukiwanie
: Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick