Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:26

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-l-tip48vcr6l6-ai1-p-39802.html



Kamera IP 8Mpix BCS-L-TIP48VCR6L6-Ai1

Cena brutto	**2 958,20 zł**
Cena netto	**2 405,04 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24751**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-L-TIP48VCR6L6-Ai1

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon
- Promiennik IR 60m
- Whitelight 60m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP48VCR6L6-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
RAM
256MB
ROM
128MB
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.7~13.5 mm
Apertura

F1.5

Focus

Auto / manual

Iris

Auto

Zoom optyczny

5×

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138°~36°

DORI

Detect 85~280m / Observe 34~112m / Recognize 17~56m / Identify 8~28m

Czułość kamery

0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

RoI

Region of Interest

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni

2

Rozdzielczości

8M(3840×2160) 6M(3072×2048) 5M(3072×1728)(2880×1620) 4M(2688×1520) 3M(2048×1536)(2304×1296) 2M(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240)

Strumień główny

3840×2160(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)

Strumień drugi

704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)

Bitrate

H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED + WhiteLight

Zasięg IR

60m

Zasięg WhiteLight

60m

NightColor

Tak

Mikrofon

Tak

Wejście audio

1

Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Wejście alarmowe
: 1
Wyjście alarmowe
: 1
Przechowywanie
: FTP, SFTP
Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 4
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T)
Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Boujour, P2P
Bezpieczeństwo
: Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade, Session security, Security warning
Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
: max 12.7W
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
: 238.5mm × 90.7mm × 90.7mm
Waga
: 0.76 kg
Obudowa
: Metal
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: SMD Plus