Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:08

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-l-tip68vcr6l6-ai1-p-40336.html



Kamera IP 8Mpix BCS-L-TIP68VCR6L6-Ai1

Cena brutto	**4 790,86 zł**
Cena netto	**3 895,01 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25490**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-L-TIP68VCR6L6-Ai1

- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia AcuPick
- Technologia aktywnego odstraszania ADC
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- WDR120dB
- IR 60m WhiteLight 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP68VCR6L6-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/1.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
RAM
1GB
ROM
256MB
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.7~12 mm

Apertura
F1.2
Focus
Auto / manual
Iris
Auto
Zoom optyczny
4×
Zoom cyfrowy
16×
Kąt widzenia
H: 112°~48° V: 58°~27° D: 137° ~55°
DORI
Detect 87.6~186.6m / Observe 35~74.6m / Recognize 17.5~37.3m / Identify 8.8~18.7m
Czułość kamery
0.0006Lux(Color,F1.2,30IRE) 0.0003Lux(F1.2,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
56dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
3D DNR
RoI
Region of Interest
Stabilizacja Obrazu
Electronic (EIS)
Defog
Electronic
Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
3
Rozdzielczości
8M(3840×2160) 6M(3200×1800) 5M(3072×1728) 4M(2688×1520/2560×1440) 3M(2304×1296)
1080p(1920×1080) 720p(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
3840×2160(1~25/30fps)
Strumień drugi
1920×1080(1~25/30fps)
Strumień trzeci
1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate
H.264: 3 kbps~16384kbps H.265: 3 kbps~16384kbps
Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED + WhiteLight
Zasięg IR
60m
Zasięg WhiteLight
60m

NightColor
: Tak

Mikrofon
: Tak

Głośnik
: Tak

Funkcja aktywnego odstraszania ADC
: Alarm optyczno-dźwiękowy

Wejście audio
: 1

Wyjście audio
: 1

Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe
: 1

Wyjście alarmowe
: 1

Przechowywanie
: FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 8

Sieć
: RJ-45 10/100/1000 Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T/M)

Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour, Auto Registration

Bezpieczeństwo
: Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade, Session security, Security warning

Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3at)

Pobór mocy
: max 18.3W

Redundancja zasilania
: Dual Power Backup

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: 288.4×94.4×84.7mm

Waga
: 1 kg

Obudowa
: Metal + Plastik

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
    Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy
    Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
    SMD 4.0
Ai - Inteligentne wyszukiwanie
    Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick
Ai - Large Scale Models
    Ochrona perymetryczna: zwiększony zasięg detekcji, ograniczona ilość fałszywych alarmów