Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 09:20

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-dip2x4fsr3-ai1-p-40660.html



Kamera IP 8Mpix BCS-P-DIP2X4FSR3-Ai1

Cena brutto	**2 077,47 zł**
Cena netto	**1 689,00 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25903**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-DIP2X4FSR3-Ai1

- Kamera IP wieloprzetwornikowa 4Mpx
- Przetwornik 2x1/3" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- 2x obiektyw stały 2.8mm
- WDR130dB
- IR 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-DIP2x4FSR3-Ai1
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Wieloprzetwornikowa
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
2×1/3'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2×2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus

Stały

Iris

Stały

Kąt widzenia

H: 97.68° V: 52.67° D: 102.52°

DORI

Detect 63m / Observe 25.2m / Recognize 12.6m / Identify 6.3m

Czułość kamery

0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N

52dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

130dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(130dB)

Migawka

Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

2D/3D DNR

RoI

Region of Interest

Defog

Digital

Ilość strumieni

3

Rozdzielczości

4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny

2688×1520@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps

Strumień drugi

1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Strumień trzeci

720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate

128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc

ICR

Rodzaj oświetlacza

IR LED

Zasięg IR

30m

Mikrofon

Tak

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711U

Wejście alarmowe

1

Wyjście alarmowe

1

Przechowywanie

NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T/M)

Protokoły
: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH

Bezpieczeństwo
: Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF

Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 9.1W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

IK10
: Tak

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
: 4kV

Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: 176×104×72mm

Waga
: 0.62 kg

Wymiary pudełka mm (W×D×H)
: 220×120×100

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd