Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:46

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-eip18fsr3l3-ai1-p-40326.html



Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP18FSR3L3-Ai1

Cena brutto	**506,87 zł**
Cena netto	**412,09 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25471**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-EIP18FSR3L3-Ai1
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus
Stały
Iris
Stały
Kąt widzenia
H: 98.7° V: 53.9° D: 103.6°
DORI
Detect 87m / Observe 34.8m / Recognize 17.4m / Identify 8.7m
Czułość kamery
0.005Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
56dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
: 2D/3D DNR

RoI
: Region of Interest

Defog
: Digital

Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°

Ilość strumieni
: 2

Rozdzielczości
: 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
: 3840×2160@20fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps

Strumień drugi
: 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate
: 128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc
: ICR

Rodzaj oświetlacza
: IR LED + WhiteLight

Zasięg IR
: 30m

Zasięg WhiteLight
: 30m

NightColor
: Tak

Mikrofon
: Tak

Głośnik
: Tak

Kompresja audio
: G.711A / G.711U

Przechowywanie
: NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP, QoS

Bezpieczeństwo

Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF

Rodzaj zasilania

12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 5W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe

4kV

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø118×98mm

Waga

0.32kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd