Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:52

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-eip18fsr3l3-ai2-p-40599.html



Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP18FSR3L3-Ai(2)

Cena brutto	**405,37 zł**
Cena netto	**329,57 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25847**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP18FSR3L3-Ai(2)

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR 120 dB
- IR 30m
- White Light 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-EIP18FSR3L3-AI(2)
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6

Focus
: Stały
Iris
: Stały
Kąt widzenia
: H: 100.8° V: 55.8° D: 105.7°
DORI
: Detect 84m / Observe 33.6m / Recognize 16.8m / Identify 8.4m
Czułość kamery
: 0.005Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 2D/3D DNR
RoI
: Region of Interest
Defog
: Digital
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni
: 2
Rozdzielczości
: 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny
: 3840×2160@20fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi
: 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate
: 128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc
: ICR
Rodzaj oświetlacza
: IR LED + WhiteLight
Zasięg IR
: 30m
Długość fali IR
: 850nm
Zasięg WhiteLight
: 30m
Mikrofon
: Tak
Kompresja audio
: G.711A / G.711U
Przechowywanie
: NAS(NFS)
Gniazdo karty pamięci

microSD 512GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: Tak

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP, QoS, 802.1x

Bezpieczeństwo
: Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF

Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 5.4W

Kolor obudowy
: Grafit

Klasa szczelności IP
: IP67

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
: 4kV

Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: Ø117.8×100mm

Waga
: 0.3 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd