

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-eip28fsr3l2-ai2-g-p-27139.html>

Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP28FSR3L2-AI2-G

Cena brutto	1 539,96 zł
Cena netto	1 252,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22933
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP28FSR3L2-AI2-G

Kamera IP 8Mpx z obiektywem 2.8 mm przetwornik 1/2.7", białe światło. Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG, oświetlacz - 30m, mikrofon, głośnik, DORI, detekcja ruchu, maski prywatności, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób, wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD - 256GB. Obudowa IP67 w kolorze grafitowym. Zasilanie: DC 12V / PoE (802.3af).

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-EIP28FSR3L2-AI2-G
Linia produktowa	BCS POINT
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/2.7"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 112.4° V: 60.1°
DORI	Detect 84m / Observe 33m / Recognize 17m / Identify 8m

Czułość kamery
0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
2D/3D DNR

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
3

Rozdzielczości
8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576)
/ (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
3840×2160@20fps 3072×1728/2560×1440/1920×1080/1280×720(30fps)

Strumień drugi
1920×1080/1280×720/720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)

Strumień trzeci
720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)

Bitrate
128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
ICR

Rodzaj oświetlacza
IR + White Light

Oświetlacz
30m

Mikrofon
Tak

Głośnik
Tak

Kompresja audio
G.711

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP,
HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
max 5W
Kolor obudowy
Grafit
Klasa szczelności IP
IP67
Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
Ø111×95mm
Waga
0.42kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Tak
Ai - Ochrona perymetryczna
Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów
Tak
Ai - Detekcja twarzy
Tak
Ai - Liczenie osób
Tak