

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-eip28fsr3l3-ai2-g2-p-40003.html>



## Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2-G(2)

Cena brutto	<b>1 605,15 zł</b>
Cena netto	<b>1 305,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>25024</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR130dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon, głośnik
- Alarm 1/1, Audio 1/1
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Nazwa Urządzenia  
BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2-G(2)

Linia produktowa  
BCS POINT

NDAA  
National Defense Authorization Act

Typ kamery  
Kopuła

Rozdzielczość  
8 Mpx

Przetwornik  
1/2.8" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
3840(H)×2160(V)

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F1.0

Focus

---

Stały  
Iris  
Stały  
Zoom cyfrowy  
16x  
Kąt widzenia  
H: 106.5° V: 57.9° D: 132°  
DORI  
Detect 87m / Observe 35m / Recognize 17m / Identify 9m  
Czułość kamery  
0.001Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)  
Stosunek S/N  
56dB  
Balans bieli  
(AWB) Auto / manual  
WDR  
130dB  
Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(130dB)  
Migawka  
Auto / manual 1~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
2D/3D DNR  
Rol  
Region of Interest  
Defog  
Digital  
Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°  
Ilość strumieni  
3  
Rozdzielczości  
8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576)  
/ (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)  
Strumień główny  
3840×2160@30fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps  
Strumień drugi  
1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps  
352×288@30fps  
Strumień trzeci  
720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps  
Bitrate  
128Kbps~16Mbps  
Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG  
Dzień/noc  
ICR  
Rodzaj oświetlacza  
IR LED + WhiteLight  
Zasięg IR  
30m  
Zasięg WhiteLight  
30m  
NightColor  
Tak  
Mikrofon  
Tak  
Głośnik  
Tak

---

Funkcja aktywnego odstraszenia ADC  
Alarm optyczno-dźwiękowy

Wejście audio  
1

Wyjście audio  
1

Kompresja audio  
G.711A / G.711U

Wejście alarmowe  
1

Wyjście alarmowe  
1

Przechowywanie  
NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci  
microSD 512GB

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność  
ONVIF(S/G/T)

Protokoły  
IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH

Bezpieczeństwo  
Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF

Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy  
max 10W

Kolor obudowy  
Grafit

Klasa szczelności IP  
IP67

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  
4kV

Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary  
Ø129×118mm

Waga  
0.69kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Liczenie osób  
Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść

~