Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:29

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-eip28fsr3l3-ai22-2-8mm-p-40655.html



Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2) 2,8mm

Cena brutto	**1 605,15 zł**
Cena netto	**1 305,00 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25896**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2) 2,8mm

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR130dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon, głośnik
- Alarm 1/1, Audio 1/1
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-EIP28FSR3L3-Ai2(2)
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
Obiektyw
stały

Ogniskowa
: 2.8 mm
Apertura
: F1.0
Focus
: Stały
Iris
: Stały
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H: 106.5° V: 57.9° D: 132°
DORI
: Detect 87m / Observe 35m / Recognize 17m / Identify 9m
Czułość kamery
: 0.001Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 130dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(130dB)
Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 2D/3D DNR
RoI
: Region of Interest
Defog
: Digital
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny
: 3840×2160@30fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi
: 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Strumień trzeci
: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate
: 128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc
: ICR
Rodzaj oświetlacza
: IR LED + WhiteLight
Zasięg IR
: 30m
Zasięg WhiteLight
: 30m
NightColor

Tak

Mikrofon

Tak

Głośnik

Tak

Funkcja aktywnego odstraszania ADC

Alarm optyczno-dźwiękowy

Światła ostrzegawcze

White Light

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711U

Wejście alarmowe

1

Wyjście alarmowe

1

Przechowywanie

NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci

microSD 512GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH

Bezpieczeństwo

Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF

Rodzaj zasilania

12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 10W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe

4kV

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø129×118mm

Waga

0.69kg

Wymiary pudełka mm (W×D×H)

132×132×140

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Liczenie osób

Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść