Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 07:07

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-eip28fwr3-ai2-2-8mm-p-39060.html



Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP28FWR3-Ai2 2,8mm

Cena brutto	**1 204,17 zł**
Cena netto	**979,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24086**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP28FWR3-Ai2 2,8mm

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne Ai2

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-EIP28FWR3-Ai2
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
8 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
3840(H)×2160(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F2.0
Focus

Stały

Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 112.4° V: 60.1°

DORI

Detect 84m / Observe 33m / Recognize 17m / Identify 8m

Czułość kamery

0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

2D/3D DNR

Defog

Digital

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni

3

Rozdzielczości

8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny

3840×2160@20fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps

Strumień drugi

1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Strumień trzeci

720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate

128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc

ICR

Rodzaj oświetlacza

IR LED

Oświetlacz

30m

Mikrofon

Tak

Kompresja audio

G.711

Gniazdo karty pamięci

microSD 128GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności
: 4
Sieć
: RJ-45 10/100Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T)
Protokoły
: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
: max 5W
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
: Ø110.5×94.1mm
Waga
: 0.42kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy
: Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy
Ai - Liczenie osób
: Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść