

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-eip28fwr3-ai2-2-8mm-p-39060.html>



## Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP28FWR3-Ai2 2,8mm

Cena brutto	<b>1 204,17 zł</b>
Cena netto	<b>979,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>24086</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP28FWR3-Ai2 2,8mm

- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne Ai2

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-P-EIP28FWR3-Ai2

Linia produktowa  
BCS POINT

NDAA  
National Defense Authorization Act

Typ kamery  
Kopuła

Rozdzielczość  
8 Mpx

Przetwornik  
1/2.7" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
3840(H)×2160(V)

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F2.0

Focus

---

Stały  
Iris  
Stały  
Zoom cyfrowy  
16x  
Kąt widzenia  
H: 112.4° V: 60.1°  
DORI  
Detect 84m / Observe 33m / Recognize 17m / Identify 8m  
Czułość kamery  
0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)  
Stosunek S/N  
56dB  
Balans bieli  
(AWB) Auto / manual  
WDR  
120dB  
Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)  
Migawka  
Auto / manual 1~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
2D/3D DNR  
Defog  
Digital  
Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°  
Ilość strumieni  
3  
Rozdzielczości  
8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576)  
/ (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)  
Strumień główny  
3840×2160@20fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps  
Strumień drugi  
1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps  
352×288@30fps  
Strumień trzeci  
720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps  
Bitrate  
128Kbps~16Mbps  
Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
Dzień/noc  
ICR  
Rodzaj oświetlacza  
IR LED  
Oświetlacz  
30m  
Mikrofon  
Tak  
Kompresja audio  
G.711  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 128GB  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4

---

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 5W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø110.5×94.1mm

Waga

0.42kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Detekcja twarzy

Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy

Ai - Liczenie osób

Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść