Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:40

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-eip28fwr3-ai2-g-2-8mm-p-26615.html



Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP28FWR3-Ai2-G 2,8mm

Cena brutto	**1 216,47 zł**
Cena netto	**989,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22549**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP28FWR3-Ai1-G

Kamera IP kopułowa 8Mpx z obiektywem stałoogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/2.7" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 30m, funkcje: WDR(120dB), ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD do 128GB, obudowa IP67 grafit, zasilanie: DC 12V, 802.3af.

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.7" 8Mpx CMOS
Ilość pikseli	3840(H) × 2160(V)
Czułość	0.01Lux/F2.0 (Kolor, AGC WI); 0Lux(B/W, IR WI)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Stał 2.8mm F2.0
Kat widzenia	H: 112.4°, V: 60.1°

DORI	Detect 84m /Observe 33m /Recognize 17m / Identify 8m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tł	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumó	2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4 obszary
Obró obrazu	Mirror, flip
Funkcja dzieñnoc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasię do 30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	8M(3840×2160) / 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumieńgłóny	8M@20fps 5M/4M/1080P/720P@30fps
Strumieńdrugi	1080P/720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Strumieńtrzeci	D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P

Protokół	SNMP, SSL
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użtkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użtkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięi	microSD 256GB
Zasilanie	DC 12V (±25%) / PoE(802.3af)
Pobó mocy	<5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67
Waga	0.42kg
Wymiary	Φ110.5 × 94.1mm