

Dane aktualne na dzień: 03-07-2026 12:29

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-bcs-p-eip28fwr3-ai2-g-2-8mm-p-26615.html>



## Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP28FWR3-Ai2-G 2,8mm

Cena brutto	<b>1 216,47 zł</b>
Cena netto	<b>989,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>22549</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 8Mpix BCS-P-EIP28FWR3-Ai1-G

Kamera IP kopułowa 8Mpix z obiektywem stałogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/2.7" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 30m, funkcje: WDR(120dB), ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD do 128GB, obudowa IP67 grafit, zasilanie: DC 12V, 802.3af.

System audio	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.7" 8Mpix CMOS
Rozdzielczość	3840(H) x 2160(V)
Color	3.0GigaPixel (Kolor, AGC WDR, OLUCI/BW, IR WDR)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Słup 2.8mm F2.0
Kąt widzenia	H: 112.4°, V: 60.1°

OCRI	Detect 84m / Observe 33m / Recognize 17m / Identify 9m
Stawka biał	JARVIS Autospina
Kompensacja II	SLC / HLC / WOR120dB
Migawka	Autospina (1-15/00000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Autospina
Redukcja szumów	20/10 DNR
Detekcja ruchu	4 obsary
Maszk prywatności	4 obsary
Obrót obrazu	Mirror, Flip
Funkcja dźwięku	Mechaniczny kłózik
Przebieg podświetlenia	Zależ do 30m
Kompensacja widoku	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG
Roaming	8Mx340x2160 / 5Mx380x1820 / 4Mx2560x1440 / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / DL(704x576) / 640x360 / 2CF(704x288) / CF(352x288)
Strumień główny	8Mx320px 5Mx400x1080P/720P/30px
Strumień sub	1080P/720P@1.640x360/2CF/CF@30px
Strumień zwiast	DL(640x360)2CF/CF@30px
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
	IPv4, ICMP, ICMPv6, ARP, TCP, UDP, DHCP, RPP, BGP, STP, STCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, B2B, iL, SAMP, P2P

Procesor	280P, 55
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompleks audio	G.711
Zgłoszeń	OKWV (S/G/T)
Użytkownicy	Maksymalnie 10 załączonych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Grasze karty pamięci	max 32 256GB
Zasilanie	DC 12V (±25%) / PoE (802.3af)
Pobór mocy	<5W
Wanunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~90% RH
Obudowa	IP67
Waga	0.47kg
Wymiary	810.5 x 54.1mm